



SEIZOEN **2019**

	BLZ		BLZ
ONKRUIDBORSTELMACHINE PRO 370 / WB370H / WB370Y	4-7	RUWTERREIN ZITMAAIERS C60-HGM / C80-HGM / B60-4WD-HGM / B250-4WD HGM / A25-50HE-HGM / A230D-HGM	30-31
VEEGMACHINES	8	TUINTREKKER ACCESSOIRES WINTER	32-33
RUWTERREINMAAIER / HURRICANE BLOWER	9	TUINTREKKER ACCESSOIRES	34-35
RAZOR SEMI-PROFESSIONELE LOOPMAAIERS RAZOR 21S / RAZOR 21SE	10-11	WAAROM ZERO-TURN?	36-37
LM SERIE PROFESSIONELE LOOPMAAIERS LM 21S / LM 21SW / LM 21SW PRO	12-13	ZOOM SERIES ZOOM® 34 / ZOOM® 42	38-39
PROFESSIONELE LOOPMAAIER PRO-XD21 / WAW 1034	14-15	IKON-X SERIES IKON-X® 42 / IKON-X® 52	40-43
E36 SERIES E36 ZITMAAIER E36 MULCHER ZITMAAIER	18-21	APEX SERIES APEX® 48 / APEX® 52	44-47
C SERIES / B SERIES C60 / C80 / B60 4TRAC / B250 4TRAC	22	ZENITH SERIE	48-49
C SERIES C60 / C80	24-25	PRO-TURN™ SERIES PRO-TURN™ / PRO-TURN™ 100 SERIES	52-55
B SERIES 4WD B60-4WD / B250-4WD	26-27	ACCESSOIRES	56-57
A SERIES A25-50HE	28-29	SPECIFICATIES	58-63

“Oranje is niet alleen een kleur,
het is een **belofte!**”



Elk persoon doet er toe en elk onderdeel maakt een verschil. In de Ariens familie werken 1.400 Ariens medewerkers en voor elk van hen betekent Amerikaans vakmanschap nog steeds iets bijzonders. Samen bouwen we maaiers die wereldklasse prestaties leveren, dag na dag en seizoen na seizoen. Ook al zie je misschien hun namen niet op onze producten, je zult hun

vakmanschap opmerken en hun expertise en waardigheden waarderen. Het is het resultaat van onze cultuur van continue verbetering. En het is wat een Ariens een ARIENS maakt. Het is een belofte dat elke product aan al uw wensen zal voldoen en u vele jaren lang trouw zal dienen.

De naam Ariens betekent voor de Ariens familie alles. Je naam op een product zetten betekent dat je er verantwoordelijkheid voor neemt en dat je er achter staat. Het vertegenwoordigt wie je bent en waar je in gelooft. Daarom wordt de naam Ariens alleen gevonden op betrouwbare, duurzame en hoogwaardige producten. Daarom is een Ariens product beter. Daarom is een Ariens product uiterst betrouwbaar en daarom ook kunnen wij een bijzonder goede garantie geven op al onze machines.



Dan Ariens
President



Meet our family.

Snel en eenvoudig onkruid verwijderen op een milieu- vriendelijke manier

ONKRUIDBORSTELMACHINE PRO 370 PROFESSIONELE MACHINES



Wilt u milieuvriendelijk, snel en eenvoudig onkruid verwijderen, dan is de Ariens Pro370 de juiste machine voor u. Geen gebruik van chemicaliën en meteen resultaat. De Ariens Pro370 is de eerste onkruidborstelmaschine die een zeer laag investeringsniveau combineert met een zeer lage kostprijs per m². De Pro370 bestrijdt niet alleen alle soorten onkruid, algen en mos maar ook heeft deze onkruidborstelmaschine absoluut de beste prijs-kwaliteit verhouding in de markt!



PRO 370

- Borstelhouder voorzien van hardstalen, vervangbare slijtnokken met 6 losse segmenten en snelwisselsysteem.
- Sleutel voor snelwisselsysteem.
- Trillingsdempers in de borstelaandrijving verhogen het bedieningscomfort, tevens verlagen zij de trillingen in de gehele machine.
- Borstelhoppeling: als u de duwboom loslaat stopt de borstel maar niet de motor, u hoeft dus niet steeds de machine opnieuw te starten.
- Een in hoogte verstelbare en opklapbare duwboom.
- Reductiekit, verlaagt het borsteltoerental, waardoor het wegslaan van steentjes en dergelijke verminderd wordt. Tevens reduceert het de trillingen.
- Motortoerental en dus ook het borsteltoerental zijn vanaf de duwboom te regelen.
- Zijdelings verstelbare borstelkop.
- Spatlap onder de machine.
- 675 EXI Briggs & Stratton viertaktmotor
- Vernieuwde sterke en robuuste wielen.



Het lage eigengewicht van slechts 35 kg en de extra grote wielen maken deze machine zeer wendbaar en licht te bedienen. Dankzij de nieuwe borstelkop, met 6 borstel-elementen en een snelwisselsysteem, borstelt hij ruim buiten de wielen. Verder is de machine voorzien van trillingdempers en een reductiekit die het comfort verder verhoogt.

Voordelen van de Pro370 ten opzichte van andere manieren van onkruidbestrijding zijn o.a.:

- Milieuvriendelijk en direct resultaat.
- Zeer laag eigengewicht.
- Te gebruiken bij ieder weer type.
- Ook de voedingsbodem wordt verwijderd.
- Lage aanschaf- en borstelprijs.
- In tegenstelling tot een bestrijding met chemicaliën kan de machine ook gebruikt worden in een niet groeizame periode.

90° SPATKAP & VOLLEDIG GESLOTEN SPATKAP

De optioneel leverbare spatkappen bieden extra bescherming wanneer de gebruiker steentjes en ander objecten, die weggeslingerd kunnen worden, over het hoofd heeft gezien. Deze kappen minimaliseren de kans op letsel of schade. Dankzij de uitneembare zijkant, bij de volledig gesloten spatkap, kunt u nog steeds langs muur, trottoirrand of andere objecten borstelen.



TIJD VOOR DE FINISHING TOUCH

In de afgelopen 5 jaar is de onkruidborstelmachine van Ariens uitgegroeid tot een van de meest verkochte machines voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding.

Voor het 2019 seizoen heeft de Pro370 er twee nieuwe modellen bij gekregen; de **Ariens WB370H** (uitgerust met een HONDA GCV160 viertakt motor) en de **Ariens WB370Y** (uitgerust met een YAMAHA AM190 viertakt motor).

Nog steeds is het eigengewicht zodanig verlaagd dat alle 2 modellen als lichtste uit de test komen (ruim 10 tot zelfs 12 kilo lichter dan de vergelijkbare collega's). Verder is er veel aandacht besteed aan het gebruikerscomfort en bedieningsgemak. Hardstalen, vervangbare slijtnokken beschermen de borstelhouder als de borstelementen niet op tijd vervangen worden.



HONDA GCV160 MOTOR

De Honda GCV motoren zijn de lichtste motoren in hun klasse maar toch bieden ze een betrouwbare kracht voor een brede scala aan veeleisende toepassingen. 'S Werelds eerste interne distributieriem zorgt voor een stille werking en de nauwkeurig ontworpen en gefreesde onderdelen resulteren in lagere trillingen. Compacte verbrandingskamer, bovenliggende nokkenas ontwerp en een single blok bouw verminderen de brandstof- en oliegebruik. Deze motor kan gebruikt worden met een hellingshoek tot 45 graden!



Ariens WB serie Professionele Onkruidborstelmachines PROFESSIONELE MACHINES



Standaard is de WB370H en WB370Y o.a. uitgevoerd met:

- Borstelhouder met 6 losse segmenten en snelwisselsysteem.
- Sleutel voor snelwisselsysteem.
- Trillingsdempers in de borstelaandrijving verhogen het bedieningscomfort, tevens verlagen zij de trillingen in de gehele machine.
- Borstelkoppeling, als u de duwboom loslaat stopt de borstel maar niet de motor, u hoeft dus niet steeds de machine opnieuw te starten.
- Een in hoogte verstelbare en opklapbare duwboom.
- Reductiekit, verlaagt het borsteltoerental wat het wegslaan van steentjes en dergelijke vermindert. Tevens reduceert het de trillingen.
- Motortoerental en dus ook het borsteltoerental zijn vanaf de duwboom te regelen.
- Zijdelings verstelbare borstelkop.
- Spatlap onder de machine.

• **HONDA GCV160** of **YAMAHA AM190** viertaktmotoren



YAMAHA AM190 MOTOR

De AM190 levert hoog vermogen en uitstekende brandstof efficiëntie door geavanceerde motor technologieën die ook voor een geoptimaliseerde lay-out, duurzaamheid en bruikbaarheid zorgen.

De gietijzeren cilindervoering, "Heavy-Duty" zuigerveren en een ketting aangedreven nokkenas garanderen lange levensduur. De Hemisferische kop met schuine inlaat- / uitlaatkleppen maximaliseert vermogen en brandstofbesparing. De duurzaam polymeerontwerp zorgt ervoor dat de brandstoftank corrosievrij blijft. Dankzij de "twist-lock" olievuller / peilstokontwerp en "Gereedschaploze" luchtfilterservice is onderhoud zeer eenvoudig waarmee ook de eventuele onderhoudskosten voor de gebruiker zo laag mogelijk blijven. De kwaliteit wordt gegarandeerd door 3 jaar fabrieksgarantie bij particulier gebruik en 1 jaar bij professioneel gebruik.



VEEGMACHINES
PROFESSIONELE MACHINES



PROFESSIONELE
VEEGMACHINES MET TRACTION
CONTROL EN AUTOMATISCHE
BESTURING

- Grote borstel (71 x 46cm) zorgt voor een beter veegresultaat en meer capaciteit
- Automatische differentiële sper voor maximale tractie op een gladde ondergrond
- Automatische besturing maakt de machine zeer licht bestuurbaar ondanks de automatisch differentiële sper
- Professionele Subaru "ALL-SEASON" motoren
- 40 graden borstelhoek verstelling zonder dat u uw handen van de duwboom hoeft te nemen
- Volledig hardstalen constructie met hoogwaardige poedercoating



Professionele veegmachines met traction control.
Deze veegmachines hebben het aandrijfsysteem dat Ariens al meer dan 50 jaar in de sneeuwfrezen gebruikt. Mede dankzij deze robuuste aandrijving is Ariens wereldleider op het gebied van deze wintermachines. Naast het vegen van zand, vuil en sneeuw zijn deze veegmachines **ook zeer geschikt om mos en andere vervuiling uit een gazon te verwijderen.**

RUWTERREINMAAIER
PROFESSIONELE MACHINES



Deze professionele ruwterreinmaaier is door de vernieuwde wielen sterker en robuuster geworden. Dankzij de eenvoudige bediening en verlaagd eigengewicht is dit de ideale bosmaaier op wielen voor oneffen terrein. De ST622 is de ideale "allrounder" voor het maaien van ruigere oppervlakten rondom bomen, tussen struiken en voor slootkanten. Daar waar veel kracht nodig is om makkelijk te manoeuvreren op ruwterrein komt de ST622 het best tot zijn recht.

PROFESSIONELE RUWTERREINMAAIER

- Briggs & Stratton 675 EXI motor
- Zijdelings (links en rechts) verstelbare maaikop
- Volledig hardstalen constructie met hoogwaardige poedercoating
- 56cm maaibreedte
- Maaihoogte viervoudig instelbaar
- Hoogteverstelbare en opvouwbare duwboom
- Koppeling aandrijving maaikop

HURRICANE® PLUS BLOWER



Nieuw in de lijn van Gravely producten zijn de Hurricane® Plus bladblazers. Ook in deze machines vindt u de typische Gravely eigenschappen terug zoals, ergonomisch ontwerp, volledige stalen constructie, hoogwaardige poedercoating, krachtige professionele motoren, lage onderhoudskosten en een lange levensduur.

Deze hoogwaardige eigenschappen maken deze bladblazers zeer geschikt voor professioneel gebruik en verhuur. Dankzij de krachtige luchtstroom verwijdt u snel blad en andere vervuiling van diverse oppervlakten. Er is een keuze uit drie modellen welke verschillen in capaciteit, motorvermogen en grootte.

MODEL	HURRICANE 6	HURRICANE 9
VENTILATOR	35 CM / 10 BLADEN	40 CM / 10 BLADEN
MOTOR	SUBARU 169 CC	SUBARU 265 CC
WIELAANDRIJVING		N.v.t.
GEWICHT	56.2 KG	71.2 KG
BIJZONDERHEDEN	Volledig stalen constructie, voor- en zij-uitlaat luchtstroom, hoogte-regeling luchtstroom, luchtbanden, gashendel op duwboom	
ACCESSOIRES	Zwenkwiel kit, blaaslang, parkeerrem	
GARANTIE	3 jaar, 1 jaar professioneel*	

*NA REGISTRATIE OP WWW.HELTHUIS.NL EN VOLGENS VOORWAARDEN



COMFORT EN INNOVATIE ZULLEN U VERBAZEN

RAZOR 21P / RAZOR 21S / RAZOR 21SE

RAZOR SEMI-PROFESSIONELE LOOPMAAIERS



Met trots introduceren wij de nieuwe ARIENS RAZOR loopmaaiers. Zoals u van Ariens gewend bent hebben deze loopmaaiers ook weer een aantal unieke eigenschappen, die u in andere maaiers niet vindt. Zo zijn de RAZOR modellen o.a. voorzien van een RITE HITE comfort duwboom (RAZOR 21 S & SE), "DEEP DOMED DECK" maaidek, professionele Subaru motor, en elektrische start (RAZOR 21 SE).

Rite-Hite



De innovatieve duwboom van de RAZOR is eenvoudig door de motorstophendel naar voren te duwen en vanaf de gebruikersplaats in hoogte te verstellen. Ook tijdens het legen van de opvangzak is hij eenvoudig rechtop te zetten, waardoor het verwijderen van de opvangzak wordt vereenvoudigd. Na gebruik kan de duwboom in de service stand gezet worden om het maaidek aan de onderzijde te reinigen. Ook kunt u de duwboom naar voren klappen, waardoor de maaier minder dan de helft aan ruimte inneemt in uw berging. Dit alles is mogelijk met een eenvoudige handbeweging en zonder dat er iets losgeschroefd dient te worden.

DEEP DOMED DECK



De RAZOR is voorzien van een zeer diep maaidek met een maximale diepte van maar liefst 15 centimeter. Dit verbetert het mulch resultaat en de grasopname. Er is eenvoudig meer ruimte voor langer en vochtiger gras. Verder is het maaidek voorzien van een onder gerolde rand, deze zorgt voor meer vacuüm en voorkomt het verlies van gras aan de zijkanten van het maaidek. Tegelijkertijd wordt de stijfheid van het maaidek vergroot. Het 2mm dikke hardstalen maaidek is voorzien van een hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie.



Op de comfortabele duwboom vindt u de knijphendel voor de traploos regelbare rijsnelheid en de motorstop hendel, waarmee u tevens de Rite-Hite duwboom verstelling kunt bedienen.



Het 2mm dikke hardstalen maaidek is voorzien van een hoogwaardige poedercoating, geïntegreerde bumper en 5 jaar garantie.



De maaihogte kunt u comfortabel en eenvoudig centraal met één hendel instellen. Dankzij de veerondersteuning is ook het omhoog heffen van het maaidek nagenoeg moeiteloos.

RAZOR 21S

- Professionele 175cc Subaru motor
- 53cm maaibreedte
- 2mm dik hardstalen maaidek voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie.
- Maaihogte centraal zevenvoudig instelbaar
- Centrale maaihogte instelling van 2.5 tot 10.2cm
- Variabele rijsnelheid
- Rijsnelheid van 0 tot 5.5km/u
- 1 liter brandstoftank
- "RITE-HITE" comfort duwboom
- Opvangzak (75 liter) en mulch-plug standaard

RAZOR 21 SE (Elektrische start)

- Professionele 175cc Subaru motor
- 53cm maaibreedte
- Elektrische start
- Acculader
- 2mm dik hardstalen maaidek voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie.
- Maaihogte centraal zevenvoudig instelbaar
- Centrale maaihogte instelling van 2.5 tot 10.2cm
- Variabele rijsnelheid
- Rijsnelheid van 0 tot 5.5km/u
- 1 liter brandstoftank
- "RITE-HITE" comfort duwboom
- Opvangzak (75 liter) en mulchplug standaard



SUBARU EA175V



De RAZOR is voorzien van de moderne en professionele 175cc SUBARU motor. Deze motor is voorzien van een automatische choke en een automatisch decompressiesysteem dat het starten van zowel een koude als een warme motor zeer eenvoudig maakt. Deze professionele motor is o.a. voorzien van een stalen cilinder bus en "Heavy-duty" zuigerveren, een ketting aangedreven nokkenas, een gesmede krukas van staal met een hoog koolstofgehalte, kogellagers op de krukas, gehard stalentuimelaars, een nokkenas en nokkenastandwiel uit één geheel en gemaakt van een speciaal gesinterde legering. De kwaliteit wordt gegarandeerd door 3 jaar fabrieksgarantie bij particulier gebruik en 1 jaar bij professioneel gebruik.

EEN WANDELING RICHTING MAAI PERFECTIE

LM 21S / LM 21SW / LM 21SW PRO LM SERIE PROFESSIONELE LOOPMAAIERS



Uniek! 1.000 tot 1.500 kg

Minder lichamelijke belasting per uur. De optionele zwenkwielen (standaard op de SW modellen) in combinatie met het volledig differentieel maken deze maaier de minst lichamelijke belastende machine op de markt. Doordat de machine niet meer met de voorwielen van de grond moet worden gelicht bij een richtingsverandering, maait u continu (meer rendement) en is het maaien veel minder belastend voor de gebruiker.



Grote opvangzak van 90 liter (optioneel 110 liter) verhoogt de productiviteit.

Opklapbare duwboom met schoonmaakstand.

Viervoudige duwboom hoogteinstelling zonder gereedschap.

Variabele rijsnelheid maakt het mogelijk de rijsnelheid eenvoudig aan de omstandigheden aan te passen en vermindert de kans op vermoeidheid.

Extra grote wielen van 27cm verhogen de wendbaarheid en tractie.

Maaidek met unieke ondergerolde rand garandeert een perfect maaibeeld en goede opname van lang en nat gras.



Het unieke maaidek met ondergerolde rand zorgt voor meer vacuüm en een mooier maaibeeld



De grote startgreep is binnen handbereik geplaatst



Ergonomische ronde en 2,54cm dikke duwboom geeft maximale grip en comfort



3 in 1 maaisysteem. Opvangen, zijlossen en mulchen zijn standaard bij iedere Ariens maaier uit de LM serie

Een wandeling richting maaiperfectie. Geen enkel andere loopmaaier bezit zoveel unieke eigenschappen. De robuuste hardstalen constructie met hoogwaardige poedercoating, de unieke variabele aandrijving met volledig differentieel en hoge eindsnelheid, de krachtige professionele motoren en de multifunctionaliteit zijn slechts enkele van de vele unieke eigenschappen die deze maaier bezit en die bijdragen aan jarenlang maaiplezier met maximaal comfort en minimale onderhoudskosten.

LM 21S

- 161cc Briggs & Stratton DOV motor met "Readystart"
- 53cm maaibreedte
- 2mm dik hardstalen maaidek voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie.
- Maaihoogte zesvoudig instelbaar
- Maaihoogte van 2.5 tot 8.5cm
- Variabele rijsnelheid
- Rijsnelheid van 0 tot 6.4km/u
- 1.5 liter brandstoftank
- Hoogteverstelbare duwboom 4 posities
- Opvangzak (90 liter), mulchplug en zijuitworp standaard

LM 21SW

- 161cc Briggs & Stratton DOV motor met "Readystart"
- 53cm maaibreedte
- 2mm dik hardstalen maaidek voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie.
- Zwenkwielen met blokkering
- Maaihoogte zesvoudig instelbaar
- Maaihoogte van 2.5 tot 8.5cm
- Variabele rijsnelheid
- Rijsnelheid van 0 tot 6.4km/u
- 1.5 liter brandstoftank
- Hoogteverstelbare duwboom 4 posities
- Opvangzak (90 liter), mulchplug en zijuitworp standaard

LM 21SW PRO

- Professionele 179 cc Kawasaki motor met oliefilter
- 53cm maaibreedte
- 2mm dik hardstalen maaidek voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie.
- Zwenkwielen met blokkering
- Maaihoogte zesvoudig instelbaar
- Maaihoogte van 2.5 tot 8.5cm
- Variabele rijsnelheid
- Rijsnelheid van 0 tot 6.4km/u
- 2 liter brandstoftank
- Hoogteverstelbare duwboom 4 posities
- Opvangzak (90 liter), mulchplug en zijuitworp standaard

PRO-21XD
PROFESSIONELE LOOPMAAIER

Met zo veel techniek aan boord is er geen twijfel: deze machine is gebouwd om gemakkelijk een werkdag mee door te komen: een duurzame maaier voor de veeleisende gebruiker. Dankzij het 3 in 1 maaisysteem kunt u met deze machine gras opvangen, mulchen en zijlossen. De krachtige Kawasaki motor met oliefilter en de variabele rijsnelheid zorgen er voor dat deze maaier zich thuis voelt in de meest moeilijke omstandigheden. Maaibreedte 53cm.

PRO-21XD™	KAWASAKI® FJ	MAAIBREEDTE	MAX. RIJSNELHEID VOORUIT - ACHTERUIT	BRANDSTOF CAPACITEIT
21	179 CC / 6 PK - 4,4 KW	53 CM (3 IN 1)	0 TOT 6,4 KM/U	2 LITER
ACCESSOIRES	ZWENKWIELEN, 110 LITER OPVANGZAK			



Variabele rijsnelheid maakt het mogelijk de rijsnelheid eenvoudig aan de omstandigheden aan te passen en vermindert de kans op vermoeidheid.

Grote opvangzak van 90 liter (optioneel 110 liter) verhoogt de productiviteit.

Extra verstevigde duwboom

Professionele 179cc Kawasaki motor met Oliefilter

Stalen wielen met dubbele kogellagers

Maaidek met unieke ondergerolde rand garandeert een perfect maaibeeld en goede opname van lang en nat gras.



WAW 1034 / Pro-Walk HE 19
LOOPMAAIER VOOR GROTE OPPERVAKTES



Uw maaitijd met een derde verkort is met deze machine geen probleem. De Ariens WAW 1034 is een professionele loopmaaier ontwikkeld voor grote oppervlaktes. Het diepe maaidek garandeert een perfecte luchtstroom voor superieure mulch resultaten. Dankzij het "On-The-Fly" aandrijfsysteem, waarbij de rijsnelheid van 0 tot 6km/u aangepast kan worden zonder de handen van de duwboom af te halen, maait u snel en comfortabel grote oppervlaktes. Zijn goede wendbaarheid en lichte besturing zorgen er voor dat u eenvoudig langs obstakels manoeuvreert.



SPECIFICATIES

- 344cc Briggs & Stratton motor.
- 86cm maaibreedte.
- Elektrische start.
- Maaihogte zevenvoudig instelbaar.
- Variabele rijsnelheid 6 km/u (vooruit) 3 km/u (achteruit).
- 9,5 liter brandstoftank.
- 20,3cm grote zwenkwieken vergroten de wendbaarheid.

Voordelen van een Ariens WAW 1034

- **Het schuin geplaatste maaidek met 2 messen** heeft een hoge capaciteit en is ook geschikt voor langer gras.
- **Automatisch differentieel** maakt het besturen zeer eenvoudig.
- **Extra grote brandstoftank** vermindert het aantal tankbeurten en vergroot de capaciteit.
- **De ergonomische bedieningselementen** en de lichte besturing verminderen de kans op vermoeidheid.
- **3mm dik hardstalen maaidek** is voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie.
- **Brede achterwielen** met gazonbanden zorgen voor een uitstekende tractie en verminderen spoorvorming.
- **Het 86cm brede maaidek** heeft een hoge capaciteit en is ook geschikt voor langer gras.
- **Tweehandsbediening** voor het starten en een automatische parkeerrem verhogen de veiligheid voor de gebruiker en zijn omgeving.

DE WERELDS BESTE MAAI- EN OPVANGSYSTEEM

TUINTRACTOREN/ZITMAAIERS



Ariens tuintractoren en zitmaaiers maken gebruik van een uniek maaï- en opvangsysteem dat er voor zorgt dat het gras altijd perfect gemaaid en opgevangen wordt bij alle weersomstandigheden zonder te verstoppem.



Ariens tuintractoren geven, dankzij de geïntegreerde gazonwals in de aangedreven grasopvangbak, een perfect gemaaid en gestreept gazon.



Een Ariens zitmaaier zal NOOIT verstoppem.



De aangedreven grasopvangbak gebruikt borstels die onder alle weersomstandigheden het gras perfect opvegen.

De meeste zitmaaiers vertrouwen op de luchtstroom, veroorzaakt door de messen, om maaisel in de grasvanger te gooien. Dit systeem is meestal luidruchtig en inefficiënt zijn. Vochtig en langer gras zal vaak verstopt raken in het dek en de uitworptunnel. Het Ariens systeem werkt op een andere manier.

De E, C en B serie trekkers zijn uitgerust met een XRD dek. Hier maaïen drie contra-roterende messen die het gras richting de aangedreven grasopvangbak werpen. Vervolgens vegen de borstels, in de aangedreven grasopvangbak, het maaisel met hoge snelheid perfect op, ongeacht of het nat of lang is. De capaciteit van dit systeem is 255 liter (E serie), 300 liter (B & C Serie) of 390 liter (A Serie).

De aangedreven grasopvangbak is tevens voorzien van een gazonwals. Deze walst kleine oneffenheden geleidelijk uit uw gazon en geeft tevens een mooi baneneffect iedere keer dat u maaït en bij ieder weertype.



XRD



De contra-roterende messen van het XRD maaïdek sturen het gras richting de aangedreven grasopvangbak.

DE NIEUWE ARIENS E SERIE DE E36...EEN ROBUUSTE EN DUURZAME ZITMAAIER

E36 ZITMAAIER



De geheel nieuwe Ariens E36 zitmaaier is de ideale combinatie tussen een perfecte maaibeeld en verbluffend gebruiksgemak. Wat de Ariens E36 zitmaaier anders maakt dan andere zitmaaiers is het unieke maai- en opvangsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat uw gras perfect gemaaid en opgevangen wordt onder alle weeromstandigheden. Ook bij nat en of lang gras verstopt het systeem nooit. De maaier en het aangedreven opvangsysteem zijn onafhankelijk van elkaar in te schakelen. Dit biedt standaard de volgende mogelijkheden:



Maaier en opvangsysteem ingeschakeld. U maait uw gazon en het gemaaid gras wordt, onder alle weersomstandigheden opgevangen.

Maaier is alleen ingeschakeld. U maait het gras en laat het liggen, dit kan handig zijn op plaatsen waar u het gras niet wilt opvangen bijvoorbeeld in een weiland, boomgaard, berm, slootkant enz.

Opvangsysteem is alleen ingeschakeld. U kunt nu, zonder dat de messen ingeschakeld zijn, blad van uw gazon of oprit vegen of na het verticuteren de vervuiling van uw gazon vegen.



De PTO aangedreven opvangsysteem met inhoud van 255 liter is optioneel leverbaar.

De Ariens E36 heeft echter nog meer voordelen die u bij andere zitmaaiers in deze klasse niet vindt zoals:

Dubbelwandige motorkap. Reduceert het geluidsniveau en garandeert een optimale koeling van de motor.

Gietijzeren vooras. Deze gegoten vooras geeft meer sterkte en stijfheid en weerstaat de belasting op oneffen terrein.

XRD maaidek met drie messen. De drie messen in het maaidek zorgen voor perfect maaibeeld met ruim voldoende overlap van de messen zonder gebruik te maken van een onderhoudsgevoelige getande aandrijfriem. De rand van het maaidek is voorzien van 40 mm hoge en 7 mm dikke stootrand en de anti-scalpeerwielen zijn tweezijdig opgehangen. Niet de goedkoopste constructie maar wel de beste.

Hoogwaardige poedercoating. Alle Ariens machines zijn voorzien van hoogwaardige poedercoating. Dit verlengt de levensduur en verhoogt de restwaarde.

PTO aangedreven opvangsysteem. Het opvangsysteem dat standaard op de E 36 gemonteerd is, wordt vanaf de motor aangedreven en is voorzien van een gazon wals.



DE GEHEEL NIEUWE ARIENS MULCH ZITMAAIER

E36 MULCHER ZITMAAIER



**KRACHT EN
COMFORT**
Voor een bescheiden prijs

De geheel nieuwe Ariens Mulch zitmaaier biedt u het beste uit 2 werelden – altijd een perfect gemaaid gazon voor een bescheiden prijs! Deze robuuste en oerdegelijke “allrounder” is de ideale combinatie tussen een perfect maaibeeld en verbluffend gebruiksgemak. Dankzij het Hoog Gras Mulch maaidek is het maaien van brandnetels, bramenstruiken en hooggras geen enkel probleem.

Het heavy-duty stalen maaidek is ontworpen om hoge en dichte begroeiing te veranderen in een dunne laag mulch. De kettingen aan de voorkant van het maaidek voorkomen dat lang gras volledig tegen de grond wordt geduwd voordat het gemaaid wordt. De speciaal ontworpen kruismessen verkleinen het gewas in kleine snippers en voorkomen het vollopen van het maaidek. Het maaidek lost aan de achterkant over nagenoeg de volle breedte.

Kawasaki Engines

Bij de **hoogwaardige Kawasaki tweecilinder motoren** kunt u vertrouwen op hoge prestaties, de meest geavanceerde technologieën, duurzaamheid en betrouwbaarheid. De emissiewaarden behoren tot de laagste in de sector.

Hoogwaardige poedercoating

Alle Ariens machines zijn voorzien van hoogwaardige poedercoating. Dit verlengt de levensduur en verhoogt de restwaarde.

Gietijzeren vooras

Deze gegoten vooras geeft meer sterkte en stijfheid en weerstaat de belasting op oneffen terrein.




Dubbelwandige motorkap

Reduceert het geluidsniveau en garandeert een optimale koeling van de motor.

Het 92cm brede **Hoog Gras Mulch maaidek**.

E36 MULCHER

- FR541V Kawasaki tweecilinder motor 603 cc
- 92cm HGM maaidek, 3 messen achterlossend
- Voetbediende hydrostaat
- De overbrenging in het maaidekhefsysteem zorgt voor een moeiteloze instelling van maaidekhoogte
- 7 liter brandstoftank
- Het HGM maaidek verandert hoge, dichte begroeiing in een dunne laag mulch



Het **Hoog Gras Mulchdek** is voorzien van 6 messen (2 per as). Doordat er gebruik gemaakt wordt van 3 lagerpotten is de kans op schade, bij het raken van een stronk of grote steen, aanzienlijk kleiner dan bij een maaidek met maar 1 lagerpot. Niet de goedkoopste oplossing maar wel de beste. Kettingen aan voor- en achterzijde van het maaidek verbeteren het maaibeeld bij lang gras en verhogen de capaciteit.

DE NIEUWE ARIENS MULTIFUNCTIONELE ZITMAAIERS

C50 / C60 / C80 / B60 4TRAC / B250 4TRAC
C SERIES / B SERIES



De geheel nieuwe Ariens multifunctionele zitmaaiers zetten nieuwe normen voor ergonomie, ontwerp, duurzaamheid en gebruiksgemak. En natuurlijk maken zij nog steeds gebruik van 's werelds beste maai- en opvangsysteem.



Ergonomisch ontwerp.

De toegankelijkheid is sterk verbeterd dankzij een nieuw ontworpen stuurwiel en stoelverstelling. Door de middenconsole en motorkap te herpositioneren is er 40mm meer beenruimte gecreëerd en heeft de Ariens zitmaaier de ruimste instap en zitplaats in zijn klasse. Het contactslot en schakelaars zijn waterdicht en van professionele kwaliteit. Alle hendels zijn logisch en ergonomisch geplaatst.



LED verlichting.

Nieuwe hoge intensiteit LED verlichting zorgt voor een modern en stijlvol uiterlijk. Tevens zijn ze betrouwbaarder en verbruiken minder energie bij een hogere lichtopbrengst.



Geluid reducerende motorkap.

De nieuw vormgegeven motorkap is dubbelwandig en reduceert het geluid. De prestaties van de motor zijn verbeterd dankzij de nieuw ontworpen luchtinlaten.

Eenvoudiger onderhoud.

Het doel van het nieuwe ontwerp was niet alleen de beste zitmaaier in zijn klasse te bouwen maar ook de eventuele onderhoudskosten voor de gebruiker zo laag mogelijk te houden. Zo is bijvoorbeeld de motorkap eenvoudig en zonder gereedschap te verwijderen. Dit biedt meteen ruim toegang tot de motorruimte en maakt het vervangen van bougies, filters en olie veel eenvoudiger.



Professioneel maaidek.

Het nieuwe XRD maaidek is een opwaardering van het bekende Ariens interactieve mes-systeem. Dit systeem, dat bekend staat voor het mooiste maaibeeld ook in moeilijke omstandigheden, is in een professioneel jasje gestoken. Zo is de wanddikte van het maaidek met 50% toegenomen en is het voorzien van een 7mm dikke stootrand. De anti-scalpeerwielen zijn tweezijdig opgehangen, de V-snaren zijn 25% sterker dan gebruikelijk in deze klasse en voorzien van V-snaar spanners.



Het "Operating Management System" (OMS).

Geheel nieuw digitaal dashboard. Geen enkel merk zitmaaier geeft de gebruiker zoveel nuttige en belangrijke informatie. In één oogopslag wordt de gebruiker geïnformeerd over brandstofniveau, ingeschakelde functies, service interval, overbelasting, motortoerental, etc.

Eén schakelaar, drie functies.

Iedere Ariens zitmaaier heeft, in tegenstelling tot de meeste andere merken, twee aandrijfsystemen. Eén voor de aandrijving van de messen, zoals de meeste andere zitmaaiers, en één aandrijving aan de achterzijde voor diverse accessoires.

- **Positie 1** in deze stand worden de messen ingeschakeld.
- **Positie 2** in deze stand worden zowel de messen als de achterste aandrijving ingeschakeld. Deze stand wordt gebruikt om te maaien en tegelijkertijd het gras op te vegen.
- **Positie 3** in deze stand wordt alleen de achterste aandrijving ingeschakeld om bijvoorbeeld te verticuteren zonder dat de messen draaien.



Gazonveger

Het stilste en meest efficiënte grasopvangsysteem ter wereld. De Ariens "Powered Grass Collector" (PGC, PTO aangedreven grasopvangsysteem) gebruikt speciale borstels om onder alle weersomstandigheden het gemaaid gras en andere vervuiling in het gazon op te vegen en klassieke strepen in het gras aan te brengen. Dit grasopvangsysteem is ook uitermate geschikt voor het reinigen van kunstgras en het opvegen van het blad in de herfst, u hoeft hierbij het maaidek niet in te schakelen.



PTO

De nieuwe Ariens C & B serie hebben naast elektrisch inschakelbare messen ook een elektrisch inschakelbare PTO aan de achterzijde. Deze is eenvoudig via een keuzeschakelaar op het dashboard te bedienen. Op het multifunctionele display kan de gebruiker zien dat de PTO is ingeschakeld. Via de PTO aan de achterzijde kunnen meerdere accessoires onafhankelijk van de aandrijving van de messen aangedreven worden.



4TRAC 4 wiel aandrijving

Het ARIENS 4 wiel aandrijfsysteem (4TRAC) vindt u op de B-serie trekker modellen. Aandrijving op alle vier wielen betekent meer tractie, essentieel als u hellingen heeft in uw tuin of op zoek bent naar meer tractie op een drassige of gladde (sneeuw en ijs) ondergrond. De 4TRAC transmissie voelt het niveau van grip vereist op elk wiel, en past dienovereenkomstig de aandrijving aan. Wij zijn er van overtuigd dat dit het beste vierwielaandrijfsysteem op de markt is.

Robuust, duurzaam en professioneel.

Bij het ontwerpen van de nieuwe zitmaaier heeft Ariens sterk aan de professionele gebruiker gedacht. Zo zijn de 2014 modellen zeer robuust en ontworpen voor langdurige prestaties. De gietijzeren extra zware vooras is nagenoeg onbreekbaar in de meest extreme terrein omstandigheden en voorzien van bevestigingspunten om de machine veilig op een aanhanger of in een bus te vervoeren. Het nagenoeg onverwoestbare platform en achterzijde van de machine is gemaakt van meer dan 3mm dik gehard staal en voorzien van de beste poedercoating in de industrie. Tevens is de achterzijde voorzien van rubber bescherming panelen die er voor zorgen dat uw Ariens zitmaaier er zo lang mogelijk als nieuw uit blijft zien.

Het hele jaar door ULTIEME PRESTATIES

C50 / C60 / C80
C SERIES



Kawasaki
Engines



Optioneel 300 liter
PTO aangedreven gras- en bladveger

Hoogwaardig
één- en tweecilinder
motoren.

PTO voor aandrijving
van diverse accessoires
zonder dat de messen
moeten worden
ingeschakeld.

LED verlichting. Nieuwe hoge
intensiteit LED verlichting zorgt
voor een modern en stijlvol uiterlijk.
Tevens zijn ze betrouwbaarder en
verbruiken minder energie bij een
hogere lichtopbrengst.

Geluidreductie
Dubbelwandige
motorkap.

Bumper is standaard
(niet leverbaar op C50).

De gietijzeren vooras
is voorzien van bevestigingspunten om de
machine veilig op een aanhanger of een
bus te vervoeren.



Professioneel maaidek.

Het nieuwe XRD maaidek is een opwaardering van het bekende Ariens interactieve mes-systeem. Dit systeem, dat bekend staat voor het mooiste maaibeeld ook in moeilijke omstandigheden, is in een professioneel jasje gestoken. Zo is wanddikte van het maaidek met 50% toegenomen en is het voorzien van een 7mm dikke stootrand. De anti-scalpeerwielen zijn tweezijdig opgehangen en de V-snaren zijn 25% sterker dan gebruikelijk in deze klasse.



Gebouwd volgens de hoogste standaarden en
voorzien van heel veel unieke eigenschappen die u
op geen enkele andere zitmaaier vindt.

Duurzaamheid en robuustheid zijn ingebouwd in
iedere Ariens zitmaaier.

Precisie kogellagers worden zowel in de wielen als de
stuurinrichting gebruikt. Robuuste lagerpotten en
mesassen zorgen voor een lange levensduur.

Een uitgebreide reeks accessoires draagt bij aan de
unieke veelzijdigheid van de Ariens tuintrekkers.

C60

- 603cc Kawasaki tweecilinder motor (16,2 pk - 11,9 kW)
- Keuze uit 92cm/ 97cm/ 107cm / 122cm XRD maaidek, 3 messen achterlossend (optie mulch)
- Lichtgewicht maaihogte instelling (9 posities)
- Voetbediende hydrostaat
- Operating Management System
- 8 liter brandstoftank
- PTO voor de aandrijving van diverse accessoires
- Perfecte grasopname ook bij lang en nat gras

C80

- 603cc Kawasaki tweecilinder motor (18,2 pk - 13,4 kW)
- Keuze uit 92cm/ 97cm/ 107cm / 122cm XRD maaidek, 3 messen achterlossend (optie mulch)
- Lichtgewicht maaihogte instelling (9 posities)
- Voetbediende hydrostaat
- Operating Management System
- 8 liter brandstoftank
- PTO voor de aandrijving van diverse accessoires
- Perfecte grasopname ook bij lang en nat gras

GRIP OP IEDERE SITUATIE 4-WIELAANDRIJVING

B60-4WD / B250-4WD
B SERIES 4WD



PTO voor aandrijving van diverse accessoires zonder dat de messen moeten worden ingeschakeld.

Kawasaki
Engines

Hoogwaardige
Kawasaki
tweecilinder motoren.

4TRAC
Four Wheel Drive Technology

Geluidreductie
Dubbelwandige
motorkap.

Stalen constructie:
sterk en robuust.

Bumper
is standaard.

Leverbaar met
gazon- of
trekkerprofielbanden.

4TRAC vier-
Wiel aandrijving.

Professioneel maaidek.

Het nieuwe XRD maaidek is een opwaardering van het bekende Ariens interactieve mes-systeem. Dit systeem, dat bekend staat voor het mooiste maaibeeld ook in moeilijke omstandigheden, is in een professioneel jasje gestoken. Zo is de wanddikte van het maaidek met 50% toegenomen en is het voorzien van een 7mm dikke stootrand. De anti-scalpeerwielen zijn tweezijdig opgehangen en de V-snaren zijn 25% sterker dan gebruikelijk in deze klasse.

B60-4WD

- 603cc Kawasaki tweecilinder motor (16,2 pk - 11,9 kW)
- Keuze uit 92cm/ 97cm/ 107cm / 122cm XRD maaidek, 3 messen achterlossend (optie mulch)
- Lichtgewicht maaahoogte instelling (9 posities)
- Voetbediende hydrostaats
- 4TRAC 4-wiel aandrijving Dynamic Traction Control
- Elektronische hellingshoek melding
- Operating Management System
- 8 liter brandstoftank
- PTO voor de aandrijving van diverse accessoires
- Perfecte grasopname ook bij lang en nat gras

B250-4WD

- 726cc Kawasaki tweecilinder motor (26,4 pk - 19,4 kW)
- Keuze uit 92cm/ 97cm/ 107cm / 122cm XRD maaidek, 3 messen achterlossend (optie mulch)
- Lichtgewicht maaahoogte instelling (9 posities)
- Voetbediende hydrostaats
- 4TRAC 4-wiel aandrijving Dynamic Traction Control
- Elektronische hellingshoek melding
- Operating Management System
- 8 liter brandstoftank
- PTO voor de aandrijving van diverse accessoires
- Perfecte grasopname ook bij lang en nat gras


De 4-wiel aandrijving van de B Series brengt uw Ariens op plaatsen waar de meeste zitmaaiers niet kunnen komen. Veilig maait u taluds en hellingen waar u voorheen alleen met een bosmaaier kon maaien. Trek een trailer door drassig terrein of ruim de sneeuw van uw oprit.

Elektronic Slope Alert (ESA) waarschuwt automatisch met een geluidsignaal en een waarschuwing op het dashboard wanneer de hellinghoek te groot is om veilig te maaien. Dynamic Traction Control (DTC) voorkomt beschadiging aan uw gazon door automatisch de snelheid van de aangedreven wielen aan te passen wanneer u een bocht maakt.



Ongeëvenaarde prestaties **KRACHT EN RAFFINEMENT**

A25-50HE A SERIES



Optioneel 390 liter
PTO aangedreven
gras- en bladveger
met elektrische hef
en lediging.

Differentieelblokkering
voor meer controle op hellingen en
gladde ondergrond.

Kawasaki
Engines

De A25-50HE is voorzien van een
zeer krachtige 726cc Kawasaki
tweecilinder motor.

PTO voor
aandrijving
van diverse
accessoires zonder
dat de messen
moeten worden
ingeschakeld.

De A25-50HE is voorzien van een
127cm Combi maaidek (Mulchen of
achterlossen) of een 107cm Hoog
Gras Mulch maaidek (HGM).

Geluidreductie
Dubbelwandige
motorkap.

Bumper is standaard.



De A25-50HE is Ariens grootste benzine tuintrekker.
De krachtige 726cc Kawasaki motor drijft het
127cm combi maaidek en de optionele 390 liter
PTO aangedreven vangbak aan. Dankzij de grotere
maaibreedte en opvangbak maait deze trekker grote
oppervlaktes sneller dan de kleinere C Serie.

De extra grote vangbak heft en ledigt u door
een simpele druk op een knop. De grotere
capaciteit betekent minder vaak ledigen van
de vangbak. De grote 58cm achterwielen met
differentieelblokkering geven extra tractie in
moeilijke terreinomstandigheden zonder uw gazon
te beschadigen.



A25-50HE

- 726cc Kawasaki tweecilinder motor (26,4 pk - 19,4 kW)
- Keuze uit: 127cm IBS achterlossend maaidek / 127cm Combi maaidek (combinatie mulch + achterlossend)
- Lichtgewicht maaihogte instelling (9 posities)
- Differentieelblokkering
- Optioneel 390 liter PTO aangedreven opvangbak
- Elektrische hef en lediging van de optionele PTO aangedreven opvangbak
- Voetbediende hydrostaats
- Operating Management System
- 8 liter brandstoftank
- PTO voor de aandrijving van diverse accessoires
- Perfecte grasopname ook bij lang en nat gras



Elektrische hef en lediging van de opvangbak

Zelfs als de optionele 390 liter PTO aangedreven opvangbak vol zit met nat en zwaar gras of blad kost het legen hiervan niet meer moeite dan het indrukken van een schakelaar op het dashboard. Om nat en lang gras goed te kunnen dumpen opent niet alleen de bak maar kantelt ook de bodem weg. Ook het heffen van de vangbak naar de transportstand gebeurt elektrisch.

MAAI ZONDER MOEITE BRANDNETELS, BRAMENSTRUIKEN OF HOOGGRAS

C60-HGM / C80-HGM / B60-4WD-HGM /
B250-4WD HGM / A25-50HE-HGM / A230D-HGM
RUWTERREIN ZITMAAIERS




Het Hoog Gras Mulch maaidek (HGM) verandert hoge dichte begroeiing in een dunne laag mulch.

Een trekker voor meerdere doeleinden: de Ariens Hoog Gras Mulch trekker is de klassieke "allrounder" voor eigenaren van paddocks, boomgaarden of ruwterrein.

Het heavy-duty stalen maaidek is ontworpen om hoge en dichte begroeiing te veranderen in een dunne laag mulch. De kettingen aan de voorkant van het maaidek voorkomen dat lang gras volledig tegen de grond wordt geduwd voordat het gemaaid wordt. De speciaal ontworpen kruismessen verkleinen het gewas in kleine snippers en voorkomen het vollopen van het maaidek. Het maaidek lost aan de achterkant over nagenoeg de volle breedte.



Kettingen aan voor- en achterzijde van het maaidek verbeteren het maaibeeld bij lang gras en verhogen de capaciteit.



Het Hoog Gras Mulchdek is voorzien van 6 messen (2 per as). Doordat er gebruik gemaakt wordt van 3 lagerpotten is de kans op schade, bij het raken van een stronk of grote steen, aanzienlijk kleiner dan bij een maaidek met maar 1 lagerpot. Niet de goedkoopste oplossing maar wel de beste.



Snel en efficiënt sneeuwruimen

Snel en efficiënt sneeuwruimen en gladheid bestrijden. Ariens tuintractoren en frontmaaiers zijn veel meer dan gewoon prachtige grasmaaiers. Bij montage van een sneeuwschuif aan de voorzijde én bij het voorzien van tractorprofielbanden en/of sneeuwkettingen, is uw Ariens een handige hulp bij het snel en moeiteloos verwijderen van sneeuw op paden, parkeerplaats of oprit.

De stevige rubber rand van de stalen sneeuwschuif is speciaal ontworpen om sneeuw te ruimen, zonder beschadiging van de ondergrond.

Plaats ook nog een PTO aangedreven breedtestrooier voor zand of zout aan de achterkant van een tractor en u heeft een complete professionele winterdienst. De strooier heeft een grote trechter met een inhoud van 50 kilo. Strooibreedte en hoeveelheid zijn veelvuldig instelbaar. Wilt u maximaal gebruik maken van de extra mogelijkheden van een Ariens tuintractor of frontmaaier, kies dan voor het unieke 4-TRAC vierwielaandrijfsysteem. Deze aandrijving zorgt voor maximale grip in de meest moeilijke omstandigheden.

DE IDEALE HULP VOOR
**SNEEUW RUIMEN EN
GLADHEID BESTRIJDING**



Tractorprofielbanden
zorgen voor extra tractie
op gladde en modderige
ondergrond.



ONTWORPEN OM 12 MAANDEN PER JAAR U VAN DIENST TE ZIJN

TUINTREKKER ACCESSOIRES



Een Ariens trekker kan het hele jaar door gebruikt worden

Ariens tuintrekken zijn ontworpen om u het hele jaar door te helpen bij klussen in en om de tuin. Ze zijn uniek door de vele mogelijkheden die geen enkele andere zitmaaier kan bieden.



PTO aangedreven **gazonveger**

Zelfs voor diegenen die hun gras tijdens het maaien niet opvangen is deze accessoire een nuttige optie. Het is de snelste en meest efficiënte manier om bladeren en ander tuinafval te verzamelen en is een uitkomst voor het opruimen na het verticuleren. Het borstelen van het gazon stimuleert de grasplant en voorkomt de vorming van vilt en mos terwijl de wals uw gazon geleidelijk egaliseert en een mooi baneneffect geeft.


PTO aangedreven **breedtestrooier**

De direct door de PTO aangedreven strooier heeft een grote trechter met een inhoud van 50 kilo. Strooibreedte en hoeveelheid zijn instelbaar. De PTO aandrijving zorgt voor een gelijkmatig strooibeeld ongeacht de rijnsnelheid van de trekker. Geschikt voor mest, bestrijdingsmiddel, zand en zout.



Tractorprofielbanden

Tractorprofielbanden zorgen voor extra tractie op gladde en modderige ondergrond.



PTO aangedreven **verticuteerder**

De verticuteerder wordt door de PTO aangedreven, is uit het midden geplaatst en past op de standaard hefarmen. De ronddraaiende messen verwijderen vilt, mos en andere vervuiling uit het gazon zodat de grasplant zich kan herstellen en de algehele conditie van het gazon verbeterd. De werkdiepte is geheel instelbaar. De werkbreedte is 76cm. Na het verticuleren kunt u eenvoudig het verwijderde afvalmateriaal opvegen met de PTO aangedreven gazonveger.



Robuuste **transportbox**

De uiterst praktische en robuuste transportbox maakt van uw Ariens zitmaaier een universele all-rounder. Ideaal voor het vervoeren van uw gereedschap of afval bij tuinwerkzaamheden.



Kogelkoppeling

Een kogelkoppeling kan eenvoudig op de standaard trekhaak gemonteerd worden. Handig voor het trekken van bijvoorbeeld een aanhanger.



PTO aangedreven **versnipperaar**

De PTO aangedreven versnipperaar past op alle trekker modellen en is voorzien van 1 invoertrechter. Geen kabels & snoeren, geen generator of lastige vervoer.

WAAROM ZERO-TURN?




In recente jaren zijn ZERO-TURN zitmaaiers steeds populairder geworden en steeds meer tuineigenaren stappen over op deze snellere en goedkopere manier van maaien.

Maaien in de helft van de tijd

ZERO-turns zijn ontwikkeld om tijd en dus geld te besparen. Een ZERO-TURN kan een perfecte cirkel van 360 graden draaien. Door de kleinere draaicirkel hoeft u minder tijd te besteden aan het trimmen langs bomen, bloembedden, vlaggenmasten en andere obstakels in uw gazon.


Een ander voordeel van deze kleinere draaicirkel is dat u aan het eind van een maaibaan 180 graden kunt draaien. Zo kunt u baan voor baan maaien zonder stukken over te slaan.

Met een conventionele zit- of frontmaaier verliest u veel tijd met het heen en weer rangeren aan het einde van een maaibaan. Doordat u veel minder over reeds gemaaid gras rijdt zal ook het maaibeeld mooier zijn en ziet uw gazon er professioneel gemaaid uit.



Voordelen van een ZERO-TURN

- Zero-turn maaiers zijn ontwikkeld om gras te maaien bij een hogere snelheid. Een gewone zit- of frontmaaier maait gemiddeld met een snelheid van 4 tot 6km/h terwijl een zero-turn maaier gemiddeld dit bij een snelheid van 8 tot 12km/h doet. U bespaart tot 50% op uw maaitijd.
- Naast de tijdbesparing, bespaart u door de lagere draaiuren ook enorm op de onderhoud- en brandstofkosten. Goed voor het milieu en uw portemonnee.
- Eenvoudig baan voor baan maaien zonder stukken over te slaan of uw gras te beschadigen.
- Door de enorme wendbaarheid zult u minder of geen tijd hoeven te besteden aan kantentrimmen.



Een nieuwe definitie van VLIJMSCHERPE PRESTATIES

ZOOM® 34 / ZOOM® 42 ZERO-TURN SERIES



Motorkap beschermt de gebruiker tegen extra geluid en warmte van de motor terwijl hij eenvoudig naar voren gekanteld kan worden voor een ruime toegang tot het motorcompartiment.

Robuuste achterbumper
Beschermt de achterzijde van de machine bij een aanrijding en kan voorzien worden van een trekhaak waaraan diverse accessoires bevestigd kunnen worden.

Dubbele stuurhendels
volledig verstelbaar en gedempt verhogen het comfort. Eenvoudig volledig wegklapbaar voor een ruime toegang tot de machine.

Onderhoudsvrije zwenkwiel vork lagerbussen hebben geen vet nodig en zijn ontworpen voor een lange levensduur.

Voetbediende maaideklift
snel en eenvoudig uw maaihogte instellen.

LAAG ZWAARTEPUNT

Verhoogt de stabiliteit en het zelfvertrouwen op taluds en oneffen terrein



De term "Zero-Turn" verwijst naar de draaicirkel van nul centimeter. U kunt namelijk op de plaats waar u staat een perfect rondje draaien van 360 graden. Deze techniek, oorspronkelijk ontwikkeld voor de professionele groenvoorziener, vindt steeds meer een weg naar de particuliere gebruiker. Ook daar zijn tijdsbesparing en lage onderhoudskosten steeds belangrijker zeker met de huidige brandstofprijzen.



XLERATOR MAAIDEK is ontworpen om met minder vermogen meer gras sneller te verwerken en verder weg te blazen. Dit verhoogt de maaisnelheid en verlaagt het brandstofverbruik. De zeer hoogwaardige poedercoating garandeert een lange levensduur. Optioneel is er voor de zij-uitworp maaiers een mulchkit leverbaar.

ZOOM® 34

- 656cc Briggs & Stratton Intek tweecilindermotor
- 86cm maaibreedte
- Zijlossend maaidek, optioneel mulch.
- 3mm dik hardstalen maaidek voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie
- Maaihogte achtvoudig instelbaar
- Maximale snelheid 10km/h (vooruit) / 5km/h (achteruit)
- Hoogwaardige Hydro-Gear EZT transmissie
- 9.5 liter brandstoftank
- Comfortabele stoel

ZOOM® 42

- 656cc Briggs & Stratton Intek tweecilindermotor
- 107cm maaibreedte
- Zijlossend maaidek, optioneel mulch.
- 3mm dik hardstalen maaidek voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie
- Maaihogte achtvoudig instelbaar
- Maximale snelheid 10km/h (vooruit) / 5km/h (achteruit)
- Hoogwaardige Hydro-Gear EZT transmissie
- 9.5 liter brandstoftank
- Comfortabele stoel met extra hoge rug

Ariens® is gespecialiseerd in zero-turn maaiers en biedt een complete lijn van "Zero-Turns" voor zowel de particulier als de professional.

DE NIEUWE ARIENS IKON-X ZERO-TURN ZITMAAIERS

IKON-X® 42 / IKON-X® 52
IKON-X SERIES



De IKON-X is overladen met professionele componenten. Deze “Zero-Turn” maaier is sterker, comfortabeler, duurzamer.

De compleet nieuwe IKON-X brengt een nieuw niveau van robuustheid in deze klasse. Simpel gezegd, u krijgt meer maaier voor uw geld.

Comfortstoel met extra hoge rugleuning De meeste tijd die u doorbrengt met uw IKON-X bevindt u zich in de stoel. Daarom is deze ergonomisch vormgegeven stoel gemonteerd. Deze verstelbare stoel heeft een extra dikke stoelzitting, extra hoge rugleuning en is natuurlijk voorzien van armsteunen.



Draaiknop maaierhoogte instelling Geklungel met pennen of hendels om de maaierhoogte in te stellen hoort tot de verleden tijd. Bij de IKON-X doet u dit met een eenvoudige draaiknop, binnen handbereik, op het bedieningspaneel.

- 13 maaierhoogte instellingen.
- Maaierhoogte van 38 tot 114 mm.

Zwevend gelast maaidek Dit diepe, volledig gelaste hardstalen maaidek is uiterst robuust en heeft een 6.5mm stootrand, voor maximale sterkte en bescherming in zware maaieromstandigheden.

- Ontworpen voor een optimale luchtstroom en een exceptioneel maaibeeld.
- Extra brede uitworp voor een betere verdeling van het gemaaid gras.
- Stalen asbehuizing en mesassen met een diameter van 25,4mm.
- Professionele 4-punts maaidekophanging en 4 antiscalpeerwielen.



Kawasaki Engines

Bij de hoogwaardige Kawasaki 2 cilinder motoren kunt u vertrouwen op hoge prestaties, de meest geavanceerde technologieën, duurzaamheid en betrouwbaarheid. De emissiewaarden behoren tot de laagste in de sector.



Isolatie van trillingen De optioneel, speciaal vormgegeven rubberen vloermat isoleert de trillingen richting voeten en benen. De stuurhendels zijn voorzien van schuimrubber en trillingdempers, dit alles om een hoog comfort te waarborgen.



Gelast buizenframe De IKON-X heeft een volledig gelast frame, dit zorgt voor meer sterkte en stabiliteit. Een sterkte en stabiliteit die u niet vindt in een aan elkaar geschroefd frame uit meerdere delen.

- Naadloze framebuizen van 76,2 x 38,1 mm.
- 5 jaar garantie op frame en maaidek.
- Kan voorzien worden van een trekhaak (optie).

IKON-X...

... DE STAP NAAR SUPERIEURE MAAIERVERING

IKON-X® 42 / IKON-X® 52

IKON-X SERIES



ARIENS

De compleet nieuwe IKON-X Zero-Turn zitmaaier is ontwikkeld om ver boven zijn prijsniveau te presteren. U krijgt meer kwaliteit, comfort en professionele eigenschappen dan in welke andere zitmaaier in deze klasse. Een kwaliteitsniveau waar Ariens al sinds 1933 om bekend staat.

De IKON-X is sterker en duurzamer en brengt een nieuw niveau van robuustheid in deze klasse.

IKON-X 42

- 726cc Kawasaki FR 651V tweecilindermotor
- 107cm maaibreedte
- Zijlossend maaidek, optioneel mulch.
- 4mm dik volledig gelast hardstalen maaidek voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie
- Maaihoogte dertienvoudig instelbaar
- Maximale snelheid 12km/h (vooruit) / 5km/h (achteruit)
- Hoogwaardige Hydro-Gear transmissie
- 10.5 liter brandstoftank
- Verstelbare stoel met extra hoge rugleuning en voorzien van armsteunen
- Stuurhendels voorzien van schuimrubber en trillingsdempers
- Isolatie van trillingen door speciaal vormgegeven rubberen vloermat (optioneel leverbaar)

IKON-X 52

- 726cc Kawasaki FR 651V tweecilindermotor
- 132cm maaibreedte
- Zijlossend maaidek, optioneel mulch.
- 4mm dik volledig gelast hardstalen maaidek voorzien van hoogwaardige poedercoating en 5 jaar garantie
- Maaihoogte dertienvoudig instelbaar
- Maximale snelheid 12km/h (vooruit) / 5km/h (achteruit)
- Hoogwaardige Hydro-Gear transmissie
- 10.5 liter brandstoftank
- Verstelbare stoel met extra hoge rugleuning en voorzien van armsteunen
- Stuurhendels voorzien van schuimrubber en trillingsdempers
- Isolatie van trillingen door speciaal vormgegeven rubberen vloermat (optioneel leverbaar)

PROFESSIONELE “ZERO-TURN” MAAIERS

Topprestaties als het aankomt op precisie, comfort, design en duurzaamheid. De geheel nieuwe APEX bevindt zich aan de top van zijn klasse. De APEX serie is voorzien van krachtige en professionele Kawasaki V-Twin motoren. De professionele Hydro-Gear 3100 transmissies staan garant voor lage onderhoudskosten en een lange levensduur. Het gelaste professionele maaidek heeft een diepte van 14 cm en is voorzien van een vacuümkamer. Dit garandeert naast een perfect maaibeeld ook een hoge maaisnelheid/productie.



De stuurhendels zijn voorzien van een **dubbel trilling damping systeem** dat trillingen minimaliseert en het comfort verhoogt.

Nieuw in de industrie is het “automotive” stijl frame. Dit vooruitstrevende ontwerp reduceert het aantal onderdelen en het gewicht terwijl het robuuster is dan de gebruikelijke ontwerpen.



COMFORT. De verstelbare stoel met extra hoge rugleuning en comfort armsteunen is voorgevormd en biedt optimale steun en comfort aan de gebruiker. Het speciale schuim waar de stoel mee opgebouwd is reduceert trilling en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik.



APEX® 48 / APEX® 52 APEX SERIES



4mm dik hardstalen maaidek met hoogwaardige poedercoating, 10mm stootrand, onderhoudsvrije spindels, extra versterking rond de spindels, tweezijdige bevestigde anti-scalpeer wielen, 15 maaioogtes van 25 tot 127mm, voetheffing met instelbare veerondersteuning en instelbare maaidek druk. Het 14 cm diepe maaidek is voorzien van een vacuümkamer voor optimale maairesultaten. Optioneel kan er een mulchkit gemonteerd worden.



De optioneel leverbare **rolbeugel** is standaard uitgerust met een veiligheidsgordel. De rolbeugel is eenvoudig binnen enkele seconden neerklapbaar.

V-snaar technologie. Ariens zelfregulende V-snaar spanning technologie houdt de V-snaar op constante spanning. Dit maximaliseert de levensduur van de V-snaar, minimaliseert slijtage en creëert een constante maaikwaliteit.



De **extra grote en brede banden** verhogen het comfort, bieden meer tractie en stabiliteit in moeilijke omstandigheden zoals taluds, oneffen terrein en een drassige ondergrond. Tevens minimaliseren zij de kans op gazon beschadiging en/of spoorvorming bij een zachte ondergrond.




Voetbediende maaidek hef. Met het eenvoudige en intuïtieve maaidek hefsysteem kunt u eenvoudig de maaioogte instellen. De pedaaldruk is naar uw eigen wens in te stellen. Tevens is dit systeem voorzien van een transport stand dat het mogelijk maakt om snel en eenvoudig te wisselen van transport naar uw ideale maaioogte.



DE NIEUWE APEX... ... DE MACHINE VOOR DE HELE DAG, ELKE DAG

APEX® 48 / APEX® 52
APEX SERIES



ARIENS

De Ariens APEX Zero-Turn zitmaaiers zijn de grootste professionele machines van Ariens.

Een hoogwaardig product dat voldoet aan al uw verwachtingen én het veelal overtreft. Met de APEX leggen we de lat hoger, want voor deze krachtpatser is elk doel haalbaar.

Alles dat de ingenieurs van Ariens weten over betrouwbaarheid, prestaties, comfort en bedieningsgemak vindt u in dit model.

APEX 48

- 726cc Kawasaki FR691
- 122cm maaibreedte
- Zijlossend maaidek, optioneel mulch.
- 4mm dik hardstalen maaidek met hoogwaardige poedercoating
- Maaihoogte vijftienvoudig instelbaar
- Maximale snelheid 13km/h (vooruit) / 6,5km/h (achteruit)
- Hoogwaardige Hydro-Gear ZT 3100 transmissie
- 18,9 liter brandstoftank
- Verstelbare stoel met extra hoge rugleuning en voorzien van comfort armsteunen
- Stuurhendels voorzien van een dubbel trilling demping systeem
- Met optie van gekeurde rolbeugel met veiligheidsgordel

APEX 52

- 726cc Kawasaki FR691
- 132cm maaibreedte
- Zijlossend maaidek, optioneel mulch.
- 4mm dik hardstalen maaidek met hoogwaardige poedercoating
- Maaihoogte vijftienvoudig instelbaar
- Maximale snelheid 13km/h (vooruit) / 6,5km/h (achteruit)
- Hoogwaardige Hydro-Gear ZT 3100 transmissie
- 18,9 liter brandstoftank
- Verstelbare stoel met extra hoge rugleuning en voorzien van comfort armsteunen
- Stuurhendels voorzien van schuimrubber en trillingsdempers
- Met optie van gekeurde rolbeugel met veiligheidsgordel

DE NIEUWE ZENITH... ... ZERO-TURN ZITMAAIER, DE PROFESSIONELE KEUS!

ZENTI 60
ZENITH ZERO-TURN



De Ariens Zenith combineert hoogwaardige functies in elke centimeter van dit duurzame werkpaard. Bij dit beproefde ontwerp, gebaseerd op kerncomponenten van de Gravely Pro lijn, is geen detail over het hoofd gezien om de hoogste niveaus van prestaties en duurzaamheid te garanderen... prestaties die professionele toepassingen vereisen. Alleen verhoogt ZENITH de verwachtingen van stijl, comfort, snelheid en precisie.

MAAIDEK

Uitgevoerd met een **4mm dik hardstalen maaidek** met 10 mm versteviging rond de spindels en 15 maaioogtes van 38 tot 127mm. Met een diepte van 14cm meer dan genoeg capaciteit ook voor de zwaarste omstandigheden. Maaioogte wordt door **voetheffing met instelbare veerondersteuning** en instelbare maaidek druk bedient. Optioneel kan een mulchkit gemonteerd worden.



STOEL MET TRILLINGSISOLATIE

Zijn **ultra-comfortabele, ergonomisch ontworpen** gevoerde stoel vermindert niet alleen de vermoeidheid van de gebruiker, het helpt ook schokken te absorberen op oneffen terrein.

FRAME

Het robuuste frame is gevormd uit **dikwandige stalen buis** van 4 x 8 cm. Dit zorgt voor meer sterkte en stabiliteit welke u niet vindt in een aan elkaar geschroefd frame uit meerdere delen. Standaard is het frame voorzien van meerdere ogen om de machine veilig vast te kunnen zetten tijdens transport.




MOTOR

De hoogwaardige **Kawasaki FX** motoren zijn gebouwd om de meest veeleisende toepassingen van een **POWER** te voorzien. Met 3 jaar garantie voor professioneel gebruik en zonder uren beperking maken deze motoren van de zwaarste klussen een lichte werk!

BANDEN

Uitgevoerd met **extra grote en brede banden** welke met hun maat toonaangevend in zijn klasse zijn.



TRANSMISSIE

Deze **professionele transmissie** is gebouwd om seizoen na seizoen te presteren. De hoog rendement zorgt voor een snelle controle in iedere situatie. **Standaard uitgevoerd met schokkleppen** voor extra bescherming van het systeem en externe oliefilter voor eenvoudig onderhoud.

DE RIT VAN **BRILLION** NAAR UW GARAGE

IS LANGER DAN U DENKT

Geweldige ideeën komen bijna overal vandaan, maar soms komen de beste ideeën van gebruikers zelf. Daarom stellen we vragen, en nog belangrijker, we luisteren. We ontmoeten **Ariens** eigenaren door het hele land, leren van hen en gaan met nieuwe ideeën naar huis. Deze nieuwe ideeën worden verfijnt en geoptimaliseerd door onze ingenieurs via een slopend en langdurige testproces. Met geduld, doorzettingsvermogen en hard werken, worden de allerbeste ideeën uiteindelijk **ORANJE**, net als uw maaier in uw garage.



PRO-TURN™ SERIES

PROFESSIONELE MAAIERS



De nieuwe Pro-Turn™ Series zijn professionele no-nonsens Zero-Turn maaiers bedoeld voor professioneel gebruik. Voorzien van de beste componenten in zijn klasse zoals Kawasaki 2-cilinder motoren en HydroGear ZT3200 transmissies, de beste prestaties in zijn klasse, de beste garantie in zijn klasse en nu tijdelijk ook nog de beste prijs in zijn klasse. Bekijk en vergelijk de nieuwe Pro-Turn™ Series en u kunt maar tot een conclusie komen: dit is de beste Zero-Turn maaier in zijn klasse.

PRO-TURN™	2 CIL. KAWASAKI® FS	MAAIBREEDTE	MAX. RIJSNELHEID VOORUIT - ACHTERUIT	BRANDSTOF CAPACITEIT
52	726 cc / 23 PK - 17,2 kW	132 cm	15 km/u - 9 km/u	23 LITER
60	726 cc / 24 PK - 17,9 kW	152 cm	15 km/u - 9 km/u	23 LITER
ACCESSOIRES	MULCHKIT, VERLICHTING, TREKHAAK, BANENKIT, TRAKTORPROFIELBANDEN, ELEKTRISCHE MAAIDELIFT			



Vereenvoudigde en versterkte maaidek lift, met 19 maaihoogtes van 25 tot 127mm, is op gewicht en beenlengte instelbaar en voorzien van een eenvoudig maaidek niveleersysteem.



De zwenkwielen, wiellagers, vorklagers en voorwielvorken zijn **toonaangevend in de markt**. Geen ander merk voert dit belangrijke onderdeel zwaarder uit.



De verstelbare stuurhendels met grote diameter zijn eenvoudig naar buiten te klappen voor een ruime toegang tot de machine en voorzien van comfortabel isolerend schuim en trillingsdempers. Dit zorgt voor een betere ergonomie en meer comfort.

Slimme rolbeugel. Dit model is standaard uitgevoerd met een veiligheidsgordel en een eenvoudig en binnen enkele seconden neerklapbare rolbeugel. In tegenstelling tot veel andere merken is onze rolbeugel naar achteren gericht. Hierdoor voorkomen wij dat laaghangende takken richting gebruiker en machine worden getrokken. De veiligheid voor de gebruiker wordt hiermee vergroot en de kans op schade aan de machine verkleind.

Standaard is het frame **voorzien van meerdere ogen om de machine veilig vast te kunnen zetten** tijdens transport.

Luxe geveerde stoel met armsteunen verhoogt het comfort voor de gebruiker. De verlaagde zitpositie verlaagt het zwaartepunt voor meer stabiliteit op taluds.

Kawasaki Engines
Hoogwaardige Kawasaki 2 cilinder FS motoren met 3 jaar garantie voor professioneel gebruik zonder uren beperking.

4mm dik hardstalen "X-Factor maaidek met hoogwaardige poedercoating, 10mm stootrand, onderhoudsvrije spindels van gietijzer, extra versteviging rond de spindels (11mm), tweezijdige bevestiging anti-scalpeer wielen, 17 maaihoogtes van 25 tot 127mm, voetheffing met instelbare veerondersteuning en instelbare maaidek druk.

Tweezijdige bevestiging anti-scalpeer wielen voorkomt het verbuigen of afbreken van de anti-scalpeer wielen.

De zwenkwielen, wiellagers, vorklagers en voorwielvorken zijn **toonaangevend in de markt**. Geen ander merk voert dit belangrijke onderdeel zwaarder uit. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en dus ook het rendement.



PRO-TURN™ 100 XDZ SERIES

PROFESSIONELE MAAIERS



Bent u op zoek naar een compacte, comfortabele en hardwerkende machine dan is de Pro-Turn 100 Serie voor u wellicht de juiste keus. Dankzij de compacte bouw en laag zwaartepunt ook zeer geschikt voor op taluds. Standaard voorzien van neerklapbare rolbeugel en veiligheidsgordel. Deze machines worden aangedreven door 726cc Kawasaki FX tweecilinder motoren en zijn leverbaar in de maaibreedte 122 cm.

PRO-TURN™	2 CIL. KAWASAKI® FX	MAAIBREEDTE	MAX. RIJSNELHEID VOORUIT - ACHTERUIT	BRANDSTOF CAPACITEIT
148 RD	726 CC / 24 PK - 17,9 KW	122 CM	16 KM/U - 7 KM/U	36 LITER
ACCESSOIRES	MULCHKIT, VERLICHTING, TREKHAAK, BANENKIT, TRAKTORPROFIELBANDEN, ELEKTRISCHE MAAIDELIJF			

RD- ACHTERLOSSEND MAAIDEK



Vereenvoudigde en versterkte maaidek lift, met 19 maaihogtes van 25 tot 127mm, is op gewicht en beenlengte instelbaar en voorzien van een eenvoudig maaidek nivelleersysteem.



De zwenkwielen, wiellagers, vorklagers en voorwielvorken zijn **toonaangevend in de markt**. Geen ander merk voert dit belangrijke onderdeel zwaarder uit.



De verstelbare stuur hendels met grote diameter zijn eenvoudig naar buiten te klappen voor een ruime toegang tot de machine en voorzien van comfortabel isolerend schuim en trillingsdempers. Dit zorgt voor een betere ergonomie en meer comfort.

Kawasaki
Engines

Hoogwaardige Kawasaki 2 cilinder FX motoren met 3 jaar garantie voor professioneel gebruik zonder uren beperking.

Slimme rolbeugel. Dit model is standaard uitgevoerd met een veiligheidsgordel en eenvoudig en binnen enkele seconden neerklapbare rolbeugel. In tegenstelling tot veel andere merken is onze rolbeugel naar achteren gericht. Hierdoor voorkomen wij dat laaghangende takken richting gebruiker en machine worden getrokken. De veiligheid voor de gebruiker wordt hiermee vergroot en de kans op schade aan de machine verkleint.

De volledig geveerde stoel met verstelbare armsteunen, rugleuning en lendesteun is op gewicht instelbaar en verhoogt het comfort voor de gebruiker. De verlaagde zitpositie verlaagt het zwaartepunt voor meer stabiliteit op taluds.

Standaard is het frame voorzien van meerdere ogen om de machine veilig vast te kunnen zetten tijdens transport.

De zwenkwielen, wiellagers, vorklagers en voorwielvorken zijn **toonaangevend in de markt**. Geen ander merk voert dit belangrijke onderdeel zwaarder uit. Dit in combinatie met de lekbestendige semi-pneumatische banden verhoogt de betrouwbaarheid en dus ook het rendement.

Tweezijdige bevestiging anti-scalpeer wielen voorkomt het verbuigen of afbreken van de anti-scalpeer wielen.

5mm dik hardstalen “X-Factor” maaidek met hoogwaardige poedercoating, 13mm stootrand, onderhoudsvrije spindels van gietijzer, extra versteviging rond de spindels (11mm), tweezijdige bevestiging anti-scalpeer wielen, 17 maaihogtes van 25 tot 127mm, voetheffing met instelbare veerondersteuning en instelbare maaidek druk.



ACCESSOIRES ZERO-TURN ZITMAAIERS



Deze accessoires¹ verhogen de productiviteit, het comfort en de betrouwbaarheid van uw Zero-Turn zitmaaier.



FLEXTEND™ schouder support systeem. Deze kit vermindert de krachten en vermoeidheid op handen, schouders, nek en onder-armen. Tevens, dankzij de minder strakke grip, reduceert het de trillingen op de armen.



Verlichting voor uw Zero-turn zitmaaier. De Zero-Turn verlichting-kit biedt onder omstandigheden met weinig licht een uitkomst. Deze kit verlengt uw werkdag en geeft u extra maaitijd om uw klus af te maken.



Lekbestendige voorbanden. De meeste Zero-Turn maaiers zijn uitgerust met lekbestendige voorbanden. Voor de modellen die dit niet standaard hebben zijn deze banden optioneel leverbaar. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.



Bekerhouder. Standaard is iedere Zero-Turn uitgerust met een bekerhouder. U kunt echter een tweede bekerhouder plaatsen op een van de stuurhendels.



Trekhaak. Deze trekhaak maakt uw Zero-Turn maaier breder inzetbaar. De trekhaak is uitbreidbaar met een standaard trekhaak kogel.

¹ SOMMIGE ACCESSOIRES ZIJN NIET BESCHIKBAAR VOOR ELK MODEL, VRAAG UW DEALER NAAR DE MOGELIJKHEDEN



Zero-Turn hoes. Een speciaal ontworpen hoes die zorgt voor het beschermen van uw Zero-Turn maaier wanneer deze niet gebruikt wordt. Gedetailleerde wielcovers.



Zonnescherm. Het zonnescherm maakt werken in de felle zon een stuk prettiger.



Zero-Turn stoelhoes. De Zero-Turn stoelhoes is een speciaal ontworpen hoes welke de stoel van uw Zero-Turn maaier beschermt wanneer deze niet gebruikt wordt.



Mulchkit. Naargelang uw maaioomstandigheden kunt u het maaidek voorzien van een mulchkit. Het principe van mulchen is eenvoudig: afgesneden grasdeeltjes worden zeer fijn versnipperd en vallen daarna terug in de grasmat, onzichtbaar voor het oog. Mulchen levert een aanzienlijke tijdsparing op en zorgt voor natuurlijke bemesting van uw gazon.



Afvoergeleider met bediening. De afvoergeleider met bediening heeft drie positiestanden en is een handige aanvulling op uw Zero-Turn maaier. Deze kit biedt de gebruiker de mogelijkheid om snel en eenvoudig de controle over de stroom van het afgevoerde maaisel aan de zijkant van het maaidek aan te passen.



Voetplatform mat Deze rubberen antislipmat zorgt voor meer bestuurderscomfort door het verminderen van trillingen in voeten en benen. Tegelijk biedt deze mat een optimale bescherming aan het voetplatform.



Afvoerafdekking kit. De afvoerafdekking kit is ontworpen voor het blokkeren van het uitwerpen van afgemaaid maaisel aan de zijkant van maaidek. De afgemaaid grasdeeltjes worden vervolgens gelost in de grasmat.

SPECIFICATIES

PRO 370 / WB370H / WB370Y / HURRICANE 6 / HURRICANE 9
POWER BRUSH 28



	PRO 370	WB370H	WB370Y	HURRICANE 6	HURRICANE 9
GARANTIE¹	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar / 1 jaar PRO	3 jaar / 1 jaar PRO
MOTOR	163cc B&S EXI	Honda GCV160	Yamaha AM190	169 cc Subaru	265 cc Subaru
MAX. VERMOGEN²				6 pk - 4,4 kW	9 pk - 6,6 kW
WIELAANDRIJVING	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
INHOUD BRANDSTOFTANK	1,5 liter	1,5 liter	1,5 liter	3,6 liter	6,1 liter
STARTER	Repeteer	Repeteer	Repeteer	Repeteer	Repeteer
CONSTRUCTIE					
DIKTE FRAME	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
MATERIAAL LAGERHUIS	Aluminium	Aluminium	Aluminium	N.v.t.	N.v.t.
AS DIAMETER	19 mm	19 mm	19 mm	25,4 mm	25,4 mm
AANDRIJVING MESSEN	V-snaar	V-snaar	V-snaar	Direct	Direct
INSCHAKELING	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Direct	Direct
WERKBREEDTE	37 cm	37 cm	37 cm	N.v.t.	N.v.t.
WERKHOOGTE	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
WERKHOOGTE POSITIES	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
WIELEN					
VOORWIELEN	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	10 cm	10 cm
ACHTERWIELEN	31 cm	31 cm	31 cm	20,3 cm	22,9 cm
BIJZONDERHEDEN					
	Zijdelings zwenkbare borstelkop			Volledig stalen constructie	
	Hoogte verstelbare duwboom			Voor- en zij- uitlaat luchtstroom	
	Achterwielen in hoogte verstelbaar			Hoogteregeling luchtstroom	
	Borstel koppeling			Luchtbanden	
	Snelwisselsysteem borstel			Gashendel op duwboom	
MATEN EN GEWICHT					
GEWICHT	35 kg	36 kg	37 kg	56,2 kg	71,2 kg
LENGTE	147 cm	147 cm	147 cm	121,4 cm	123,4 cm
BREEDTE	56 cm	56 cm	56 cm	69 cm	77,9 cm
HOOGTE	104,1 cm	104,1 cm	104,1 cm	104 cm	104 cm
ACCESSOIRES					
	Rvs Handgreep, 90° spatkap, 360° spatkap met uitneembare zijkant, Kunststof borstels, Motor bescherming			Zwenkwiel kit, Blaasslang, Parkeerrem	

	PROFESSIELE POWER BRUSH 28
GARANTIE ¹	3 JAAR / 1 JAAR PRO
MOTOR	169 cc Subaru
MAX. VERMOGEN ²	6 pk - 4,4 kW
WIELAANDRIUING	Ja, met traction control en automatische besturing
AANTAL VERSNELLINGEN	6 VOORUIT - 2 ACHTERUIT
INHOUD BRANDSTOFTANK	3,6 liter
STARTER	Repeteer
WIELEN	
VOORWIELEN	Zwenkwielen in hoogte verstelbaar
ACHTERWIELEN	38 x 13 cm
BIJZONDERHEDEN	
	Auto. differentieel sper
	Automatische besturing
MATEN EN GEWICHT	
GEWICHT	91,6kg
LENGTE	169 cm
BREEDTE	86,4 cm
HOOGTE	110,5 cm
ACCESSOIRES	
	Gazon zwenkwielen, Meltbuddy en windscherm

SPECIFICATIES

ST622 / RAZOR 21S / RAZOR 21SE /
LM 21S / LM 21SW / LM 21SW PRO / PRO-XD / WAW 1034



	ST 622	RAZOR S	RAZOR SE	LM 21S	LM 21SW	LM 21SW PRO	PRO-XD	WAW 1034
GARANTIE ¹	3 jaar / 1 jaar PRO	3 jaar / 1 jaar PRO	3 jaar / 1 jaar PRO	3 jaar / 1 jaar PRO	3 jaar / 1 jaar PRO	3 jaar / 1 jaar PRO	3 jaar / 1 jaar PRO	3 jaar / 1 jaar PRO
MOTOR	163cc B&S EXI	175 cc Subaru	175 cc Subaru	161 cc B & S DOV	161 cc B & S DOV	179 cc Kawasaki met oliefilter	179 cc Kawasaki met oliefilter	344 cc B & S OHV
MAX. VERMOGEN ²		5,5 pk - 4 kW	5,5 pk - 4 kW	6 pk - 4,4 kW	6 pk - 4,4 kW	6 pk - 4,4 kW	6 pk - 4,4 kW	10,5 pk - 7,7 kW
WIELAANDRIUING	N.v.t.	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
MAXIMALE RIJSNELHEID	N.v.t.	5,5 km/u	5,5 km/u	6,4 km/u	6,4 km/u	6,4 km/u	6,4 km/u	6,4 km/u vooruit 3,2 km/u achteruit
INHOUD BRANDSTOFTANK	1 liter	1 liter	1 liter	1,5 liter	1,5 liter	2 liter	2 liter	2,8 liter
STARTER	Repeteer	Repeteer	Repeteer + Elektrisch	Repeteer	Repeteer	Repeteer	Repeteer	Elektrisch
MAAIDEK								
MAAIBREEDTE	66 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	86 cm
MAAISYSTEEM	Trimmer	Mulch & opvang	Mulch & opvang	3 in 1 - zij lossend, mulch & opvang	3 in 1 - zij lossend, mulch & opvang	3 in 1 - zij lossend, mulch & opvang	3 in 1 - zij lossend, mulch & opvang	Mulch
DIKTE MAAIDEK	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm
AANTAL MESSEN	1	1	1	1	1	1	1	2
MATERIAAL LAGERHUIS	Aluminium	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Aluminium
MES-AS DIAMETER	19 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	17 mm
AANDRIUING MESSEN	V-snaar	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	V-snaar
MAAIDEK INSCHAKELING	Handmatig	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Handmatig
MAAIHOOGTE INSTELLING	Handmatig	Handmatig centraal	Handmatig centraal	Handmatig per wiel	Handmatig per wiel	Handmatig per wiel	Handmatig per wiel	Handmatig
MAAIHOOGTE	2,5 - 11,3 cm	2,5 - 10,2 cm	2,5 - 10,2 cm	2,5 - 8,3 cm	2,5 - 8,3 cm	2,5 - 8,3 cm	2,5 - 8,3 cm	2,5 - 8,3 cm
MAAIHOOGTE POSITIES	4	7	7	6	6	6	6	7
WIELEN								
VOORWIELEN	N.v.t.	20,3 cm	20,3 cm	19 cm	19 cm zwenkwielen	19 cm zwenkwielen	20,3 cm	20,3 cm
ACHTERWIELEN	31 cm	20,3 cm	20,3 cm	27 cm	27 cm	27 cm	20,3 cm	33 cm
BIJZONDERHEDEN								
	Zijdelings zwenkbare maaikop	“Rite-Hite” duwboom	“Rite-Hite” duwboom	Volledig differentieel	Zwenkwiel met blokkering	Zwenkwiel met blokkering	Stalen wielen met kogellagers	Zwenkwielen
	Hoogte verstelbare	Extra diep maaidek	Extra diep maaidek	In hoogte verstelbare duwboom	Volledig differentieel	Volledig differentieel	Motorbescherming	Automatische parkeerrem
	duwboom	Centrale maaihoogte instelling	Centrale maaihoogte instelling	Extra hoge rijsnelheid	In hoogte verstelbare duwboom	In hoogte verstelbare duwboom	Extra hoge rijsnelheid	Traploze rijsnelheid voor- en achteruit
					Extra hoge rijsnelheid	Extra hoge rijsnelheid		
MATEN EN GEWICHT								
INHOUD OPVANGZAK	N.v.t.	75 liter	75 liter	90 liter	90 liter	90 liter	90 liter	N.v.t.
GEWICHT	35 kg	42,6 kg	43,6 kg	46,2 kg	49,4 kg	54,9 kg	56 kg	131 kg
LENGTE	147 cm	177,8 cm	177,8 cm	156,2 cm	156,2 cm	156,2 cm	159 cm	174 cm
BREEDTE	56 cm	54,6 cm	54,6 cm	58,4 cm	58,4 cm	58,4 cm	55 cm	91,4 cm
HOOGTE	104,1 cm	119,4 cm	119,4 cm	96,5 cm	96,5 cm	96,5 cm	103 cm	96,5 cm
ACCESSOIRES								
	Motorbescherming			Blad versnipper kit Verticuteerhark 110 liter opvangzak Zwenkwiel kit	Blad versnipper kit 110 liter opvangzak	Blad versnipper kit 110 liter opvangzak	110 liter opvangzak	

¹ NA REGISTRATIE OP WWW.HELTHUIS.NL EN VOLGENS VOORWAARDEN
² MAXIMAAL VERMOGEN IS INDICATIEF, KAN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN

¹ NA REGISTRATIE OP WWW.HELTHUIS.NL EN VOLGENS VOORWAARDEN
² MAXIMAAL VERMOGEN IS INDICATIEF, KAN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN

SPECIFICATIES

E36 / C60 / C80H /
B60-4WD / B250-4WD / A25-50HE

	E36	C60	C80H	B60-4WD	B250-4WD	A25-50HE
GARANTIE¹	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar
MOTOR	452 cc ARIENS 1-cilinder	603 cc Kawasaki V-twin	603 cc Kawasaki V-twin	603 cc Kawasaki V-twin	726 cc Kawasaki V-twin	726 cc Kawasaki V-twin
MAX. VERMOGEN²	N.n.b.	16,2 pk - 11,9 kW	18,2 pk - 13,4 kW	16,2 pk - 11,9 kW	26,4 pk - 19,4 kW	26,4 pk - 19,4 kW
WIELAANDRIJVING	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch - 4WD	Hydrostatisch - 4WD	Hydrostatisch met differentieel sper
MAXIMALE RIJSNELHEID	10 km/u vooruit 5 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit
INHOUD BRANDSTOFTANK	8 liter	8 liter	8 liter	8 liter	8 liter	8 liter
STARTER	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MAAIDEK						
MAAIBREEDTE	92 cm	92cm – 122cm	92cm – 122cm	92cm – 122cm	92cm – 122cm	127 cm
MAAISYSTEEM	Achter lossend XRD	Achter lossend XRD	Achter lossend XRD	Achter lossend XRD	Achter lossend XRD	Mulch en achterlossend
DIKTE MAAIDEK	2,5 mm + 7 mm stootrand	2,5 mm + 7 mm stootrand	2,5 mm + 7 mm stootrand	2,5 mm + 7 mm stootrand	2,5 mm + 7 mm stootrand	2,5 mm
AANTAL MESSEN	3	3	3	3	3	3
MATERIAAL LAGERHUIS	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
MES-AS DIAMETER	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
AANDRIJVING MESSEN	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar
MAAIDEK INSCHAKELING	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MAAIHOOGTE INSTELLING	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig
MAAIHOOGTE	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm
MAAIHOOGTE POSITIES	9	9	9	9	9	9
WIELEN						
VOORWIELEN	38 x 15 cm	38 x 15 cm	38 x 15 cm	41 x 17 cm optie tractor profiel	41 x 17 cm optie tractor profiel	41 x 17 cm
ACHTERWIELEN	51 x 20 cm	51 x 20 cm, optie 51 x 25 tractor profiel	51 x 20 cm, optie 51 x 25 tractor profiel	51 x 20 cm, optie 51 x 25 tractor profiel	51 x 20 cm, optie 51 x 25 tractor profiel	58 x 27 cm, optie 58 x 27 tractor profiel
BUZONDERHEDEN						
PTO	Ja, apart inschakelbaar	Ja, apart inschakelbaar	Ja, apart inschakelbaar	Ja, apart inschakelbaar	Ja, apart inschakelbaar	Ja, apart inschakelbaar
HEFINRICHTING	Ja, handmatig	Ja, handmatig	Ja, handmatig	Ja, handmatig	Ja, handmatig	Ja, elektrisch + lediging
TREKHAAK	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MOTORKAP	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig
KOPLAMPEN	Nee	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED	Ja
STOEL	Comfortabele stoel met hoge rug en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling
OMS INFO DASHBOARD	Ja, beperkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MATEN EN GEWICHT						
GEWICHT	278 kg incl. opvangsysteem	239,1 kg	241,2 kg	246,3 kg	265,3 kg	278,8 kg
LENGTE	279 cm incl. opvangsysteem	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	184,5 cm
BREEDTE	98,3 cm	111,5 cm	126,5 cm	111,5 cm	126,5 cm	131 cm
HOOGTE	113 cm	112 cm	112 cm	112 cm	112 cm	119 cm
PTO AANGEDREVEN ACCESSOIRES						
	Gazonveger					
ACCESSOIRES						
	Sneeuwschuif, trekhaakkogel, frontbezem, gazonwals, verticuteerhark, getrokken breedtestrooier, aanhangwagen, onkruidspuit, enz.					

¹ NA REGISTRATIE OP WWW.HELTHUIS.NL EN VOLGENS VOORWAARDEN
² MAXIMAAL VERMOGEN IS INDICATIEF, KAN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN

SPECIFICATIES

E36 MULCHER / C60-HGM / C80-HGM /
B60 4WD-HGM / B250 4WD-HGM / A25-50HE-HGM



	E36 MULCHER	C60-HGM	C80-HGM	B60 4WD-HGM	B250 4WD-HGM	A25-50HE-HGM
GARANTIE¹	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar
MOTOR	603 cc Kawasaki V-TWIN	603 cc Kawasaki V-TWIN	603 cc Kawasaki V-TWIN	603 cc Kawasaki V-TWIN	726 cc Kawasaki V-TWIN	726 cc Kawasaki V-TWIN
MAX. VERMOGEN²	16,2 pk - 11,9 kW	16,2 pk - 11,9 kW	18,2 pk - 13,4 kW	18,2 pk - 13,4 kW	26,4 pk - 19,4 kW	26,4 pk - 19,4 kW
WIELAANDRIJVING	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch 4WD	Hydrostatisch 4WD	Hydrostatisch, met differentieel sper
MAXIMALE RIJSNELHEID	10 km/u vooruit 5 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit
INHOUD BRANDSTOFTANK	8 liter	8 liter	8 liter	8 liter	8 liter	8 liter
STARTER	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MAAIDEK						
MAAIBREEDTE	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	107 cm
MAAISYSTEEM	Hoog Gras Mulcher HGM	Hoog Gras Mulcher HGM	Hoog Gras Mulcher HGM	Hoog Gras Mulcher HGM	Hoog Gras Mulcher HGM	Hoog Gras Mulcher HGM
DIKTE MAAIDEK	2,5 mm + 7 mm stootrand	2,5 mm	2,5 mm + 7 mm	2,5 mm + 7 mm	2,5 mm + 7 mm	2,5 mm
AANTAL MESSEN	3	6 (2 per as)	6 (2 per as)	6 (2 per as)	6 (2 per as)	6 (2 per as)
MATERIAAL LAGERHUIS	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
MES-AS DIAMETER	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
AANDRIJVING MESSEN	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar
MAAIDEK INSCHAKELING	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MAAIHOOGTE INSTELLING	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig
MAAIHOOGTE	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm	1,2 - 10,1 cm
MAAIHOOGTE POSITIES	9	9	9	9	9	9
WIELEN						
VOORWIELEN	38 x 15 cm	38 x 15 cm	38 x 15 cm	41 x 17 cm optie tractor profiel	41 x 17 cm optie tractor profiel	41 x 17 cm
ACHTERWIELEN	51 x 20 cm	51 x 20 cm, optie 51 x 25 tractor profiel	51 x 20 cm, optie 51 x 25 tractor profiel	51 x 20 cm, optie 51 x 25 tractor profiel	51 x 20 cm, optie 51 x 25 tractor profiel	58 x 27 cm, optie 58 x 27 tractor profiel
BIJZONDERHEDEN						
PTO	Nee	Ja, apart inschakelbaar	Ja, apart inschakelbaar	Ja, apart inschakelbaar	Ja, apart inschakelbaar	Ja, apart inschakelbaar
HEFINRICHTING	Ja, handmatig	Ja, handmatig	Ja, handmatig	Ja, handmatig	Ja, handmatig	Ja, elektrisch + lediging
MOTORKAP	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig	Ja, dubbelwandig
KOPLAMPEN	Nee	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED	Ja
STOEL	Comfortabele stoel met hoge rug en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling
OMS	Ja, beperkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MATEN EN GEWICHT						
GEWICHT	239 kg	239,1 kg	241,2 kg	246,3 kg	265,3 kg	278,8 kg
LENGTE	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	184,5 cm
BREEDTE	98,3 cm	111,5 cm	126,5 cm	111,5 cm	126,5 cm	131 cm
HOOGTE	112 cm	112 cm	112 cm	112 cm	112 cm	119 cm
PTO AANGEDREVEN ACCESSOIRES						
	Geen	Gazonveger, verticuteerder, breedtestrooier, hakselaar, transportbak, HGM maaidek				
ACCESSOIRES						
	Geen	Sneeuwschuif, trekhaakkogel, frontbezem, gazonwals, verticuteerhark, getrokken breedtestrooier, aanhangwagen, onkruidspuit, enz.				

¹ NA REGISTRATIE OP WWW.HELTHUIS.NL EN VOLGENS VOORWAARDEN
² MAXIMAAL VERMOGEN IS INDICATIEF, KAN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN

SPECIFICATIES

ZOOM34 / ZOOM42 / IKON-X® 42 / IKON-X® 52 /
APEX® 48 / APEX® 52 / ZENITH 60



	ZOOM® 34	ZOOM® 42	IKON-X® 42	IKON-X® 52	APEX® 48	APEX® 52	ZENITH 60™
GARANTIE¹	3 jaar / 1 jaar PRO 5 jaar maaidek & frame	3 jaar / 1 jaar PRO 5 jaar maaidek & frame	3 jaar / 1 jaar PRO 5 jaar maaidek & frame	3 jaar / 1 jaar PRO 5 jaar maaidek & frame	3 jaar / 1 jaar PRO 5 jaar maaidek & frame	3 jaar / 1 jaar PRO 5 jaar maaidek & frame	2 jaar PRO Levenslang maaidek & frame
MOTOR	656 cc Briggs & Stratton® V-TWIN	656 cc Briggs & Stratton® V-TWIN	726 cc Kawasaki V-twin	726 cc Kawasaki V-twin	726 cc Kawasaki V-twin	726 cc Kawasaki V-twin	726 cc Kawasaki FX730 V-twin
MAX. VERMOGEN²	16 pk - 11,8 kW	20 pk - 14,7 kW	21,5 PK - 15,8 kW	23 pk - 16,9 kW	23 pk - 16,9 kW	23 pk - 16,9 kW	24 pk - 17,7 kW
WIELAANDRIJVING	2 X Hydro-Gear EZT met 25,4 mm assen	2 X Hydro-Gear EZT met 25,4 mm assen	2 X Hydro-Gear EZT met 25,4 mm assen	2 X Hydro-Gear EZT met 25,4 mm assen	2 X Hydro Gear ZT 3100 met 25,4 mm assen	2 X Hydro Gear ZT 3100 met 25,4 mm assen	2 X Hydro Gear ZT 3200 met 28,6 mm assen
MAXIMALE RIJSNELHEID	10 km/u vooruit 5 km/u achteruit	10 km/u vooruit 5 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	12 km/u vooruit 6 km/u achteruit	13 km/u vooruit 6,5 km/u achteruit	13 km/u vooruit 6,5 km/u achteruit	15 km/u vooruit 9 km/u achteruit
INHOUD BRANDSTOFTANK	9,5 liter	9,5 liter	10,5 liter	10,5 iiter	18,9 liter	18,9 liter	23 liter
STARTER	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MAAIDEK							
MAAIBREEDTE	86 cm	107 cm	107 cm	132 cm	122 cm	132 cm	152 cm
MAAISYSTEEM	Zij lossend, optie mulch	Zij lossend, optie mulch	Zij lossend, optie mulch	Zij lossend, optie mulch	Zij lossend, optie mulch	Zij lossend, optie mulch	Zij lossend, optie mulch
DIKTE MAAIDEK	3 mm + stootrand	3 mm + stootrand	4mm + 8mm stootrand versterkt rond lagerhuis	4mm + 8mm stootrand versterkt rond lagerhuis	4mm + 10mm stootrand versterkt rond lagerhuis	4mm + 10mm stootrand versterkt rond lagerhuis	4mm + 8mm stootrand versterkt rond lagerhuis
AANTAL MESSEN	2	3	3	3	3	3	3
MATERIAAL LAGERHUIS	Staal	Staal	Staal	Staal	Aluminium	Aluminium	Gesmeed aluminium
MES-AS DIAMETER	17 mm	17 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
AANDRIJVING MESSEN	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar	V-snaar
MAAIDEK INSCHAKELING	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MAAIHOOGTE INSTELLING	Voetbediend	Voetbediend	Voetbediend	Voetbediend	Voetbediend	Voetbediend	Voetbediend
MAAIHOOGTE	3,8 - 11,4 cm	3,8 - 11,4 cm	3,8 - 11,4 cm	3,8 - 11,4 cm	3,8 - 12,7 cm	3,8 - 12,7 cm	2,5 - 12,7 cm
MAAIHOOGTE POSITIES	7	7	13	13	15	15	15
WIELEN							
VOORWIELEN	27.9 x 10.2 cm	27.9 x 10.2 cm	27.9 x 10.2 cm	27.9 x 10.2 cm	33 x 16,5 cm	33 x 16,5 cm	33 x 17 cm
ACHTERWIELEN	45.7 x 16.5 cm	45.7 x 21.6 cm	45.7 x 21.6 cm	45.7 x 21.6 cm	56 x 25,4 cm	56 - 26,7 cm	56 x 25,4 cm
BIJZONDERHEDEN							
ROLBEUGEL	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Optioneel	Optioneel	Ja, neerklapbaar
VEILIGHEIDSGORDEL	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Optioneel	Optioneel	Ja
TREKHAAK	Optioneel	Optioneel	Ja	Ja	Optioneel	Optioneel	Optioneel
MOTORBESCHERMING	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
STOEL	Comfortabele stoel met verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling
URENTELLER	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja, met service indicator	Ja, met service indicator	Ja, met service indicator
MATEN EN GEWICHT							
GEWICHT	192,8 kg	199,6 kg	274,4 kg	288 kg	375 kg	386 kg	437 kg
LENGTE	162,6 cm	162,6 cm	196,8 cm	196,8 cm	200,7 cm	200,7 cm	199,4 cm
BREEDTE	107 cm	137,2 cm	137,6 cm	161 cm	160 cm	170 cm	191 cm
HOOGTE	94 zm	109,2 cm	103,8 cm	103,8 cm	106,7 cm	106,7 cm	125 / 183 cm
ACCESSOIRES							
	Mulchkit, verlichting, trekhaak, traktorprofielbanden		Mulchkit, verlichting, strepen kit, traktorprofielbanden, rubberen vloermat, trekhaak		Rolbeugel met veiligheidsgordel, mulchkit, trekhaak, strokenkit, traktorprofielbanden, elektrische maaideklift		

¹ NA REGISTRATIE OP WWW.HELTHUIS.NL EN VOLGENS VOORWAARDEN
² MAXIMAAL VERMOGEN IS INDICATIEF, KAN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN

SPECIFICATIES

PRO-TURN™ 52 / PRO-TURN™ 60 / PRO-TURN™ 148



	PRO-TURN™ 52	PRO-TURN™ 60	PRO-TURN™ 148
GARANTIE¹	2 jaar PRO Levenslang maaidek & frame	2 jaar PRO Levenslang maaidek & frame	2 jaar PRO Levenslang maaidek & frame
MOTOR	726 cc Kawasaki V-twin	726 cc Kawasaki V-twin	726 cc Kawasaki V-twin
MAX. VERMOGEN²	23 pk - 16,9 kW	24 pk - 17,7 kW	23 pk - 16,9 kW
WIELAANDRIJVING	2 X Hydro Gear ZT 3200 met 28,6 mm assen	2 X Hydro Gear ZT 3200 met 28,6 mm assen	2 X Hydro Gear ZT 3400 met 28,6 mm assen
MAXIMALE RIJSNELHEID	15 km/u vooruit 9 km/u achteruit	15 km/u vooruit 9 km/u achteruit	16 km/u vooruit 7 km/u achteruit
INHOUD BRANDSTOFTANK	23 liter	23 liter	36 liter
STARTER	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MAAIDEK			
MAAIBREEDTE	132 cm	152 cm	122 cm
MAAISYSTEEM	Zij lossend, optie mulch	Zij lossend, optie mulch	Achterlossend, optie mulch
DIKTE MAAIDEK	4mm + 10mm stootrand versterkt rond lagerhuis	4mm + 10mm stootrand versterkt rond lagerhuis	5mm + 13mm stootrand versterkt rond lagerhuis
AANTAL MESSEN	3	3	3
MATERIAAL LAGERHUIS	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
MES-AS DIAMETER	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
AANDRIJVING MESSEN	V-snaar	V-snaar	V-snaar
MAAIDEK INSCHAKELING	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MAAIHOOGTE INSTELLING	Voetbediend	Voetbediend	Voetbediend
MAAIHOOGTE	2,5 - 12,7 cm	2,5 - 12,7 cm	3,8 - 14,0 cm
MAAIHOOGTE POSITIES	17	17	17
WIELEN			
VOORWIELEN	33 x 12,7 cm	33 x 12,7 cm	33 x 16,5 cm
ACHTERWIELEN	55,9 x 24,1 cm	55,9 x 24,1 cm	58,4 x 26,7 cm
BIJZONDERHEDEN			
ROLBEUGEL	Ja, neerklapbaar	Ja, neerklapbaar	Ja, neerklapbaar
VEILIGHEIDSGORDEL	Ja	Ja	Ja
TREKHAAK	Optioneel	Optioneel	Optioneel
MOTORBESCHERMING	Ja	Ja	Ja
STOEL	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling	Comfortabele stoel met hoge rug, armsteunen en verstelling
URENTELLER	Ja, met service indicator	Ja, met service indicator	Ja, met service indicator
MATEN EN GEWICHT			
GEWICHT	425 kg	437 kg	465 kg
LENGTE	199,4 cm	199,4 cm	200 cm
BREEDTE INCL. ZU-UITWORP	172 cm	191 cm	127 cm
HOOGTE	122 / 173 cm	122 / 173 cm	122 / 173 cm
ACCESSOIRES			

¹ NA REGISTRATIE OP WWW.HELTHUIS.NL EN VOLGENS VOORWAARDEN
² MAXIMAAL VERMOGEN IS INDICATIEF, KAN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN